

乡村生活污水处理设备标价

产品名称	乡村生活污水处理设备标价
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

乡村生活污水处理设备标价

公司主要经营产品包括：中小型城镇污水处理厂的建设、承包、运营；社区、村镇、服务区、医院、疗养院、宾馆等污水处理站的设计和建设；埋地式一体化污水处理设备；气浮机、格栅机，加药装置、二氧化氯发生器等污水处理。其中埋地式一体化污水处理设备，作为分散式污水处理及回用设备为主导优势，产品特别适用于节能减排、乡镇农村、风景名胜、生活小区及所有污水难以收集的区域。一体化污水处理设备具有投资成本少，占地面积小，使用年限长，处理效果好，安装简易，操作方便，制作周期短。

“一体化污水处理设备”是一种处理效果十分理想且管理方便的设备，它被广泛用于生活污水处理，替代了去除率很低、处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。“一体化污水处理设备”被广泛使用，有以下几大优势：

1、节省空间 不占地表面积

“一体化污水处理设备”可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

2、使用寿命长 可达15年以上

“一体化污水处理设备”由池子组成，钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达15年以上。

3、去污效果好 出水水质稳定

“一体化污水处理设备”中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

4、产污泥量少 90天排一次泥

“一体化污水处理设备”由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，“一体化污水处理设备”所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。

5、土壤脱臭设施脱臭效果好

“一体化污水处理设备”配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

6、不需要专人看管 设备可靠性强

“一体化污水处理设备”配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月或每季度的维护和保养。

7、新型吸音材料噪音低

“一体化污水处理设备”除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等)，还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。

污水处理设备性能与特点；主体材质优良,防腐工艺先进,新型弹性立体填料,出水水质稳定,产泥量少,不产生污泥膨胀,良好的消音效果,土壤脱臭设施,无恶臭成分溶解,全自动电气控制,可靠性好设备不占地表面积

等优势。1),初沉池：WSZ-AO系列**产品**

初沉池为平流式沉淀池,表面负荷为 $1.5\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 。2),调节池：WSZ-AO系列产品调节时间为6小时。3),A级生物池：WSZ-AO系列A级生物池为推流式生物接触氧化池,污水在池内的停留时间为4小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为 $200\text{m}^2/\text{m}^3$ 。4),O级生物池：WAZ-AO系列产品O级生物池为推动式生物接触氧化池,污水在池内的停留时间为8小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为 $200\text{m}^2/\text{m}^3$ 5),二沉池：WSZ-AO系列二沉池为竖流式沉淀池,表面负荷为 $1.2\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$,沉淀停留时间为1.5-2小时。

乡村生活污水处理设备标价