

电缆弯曲试验机

产品名称	电缆弯曲试验机
公司名称	东莞市铭涛仪器设备有限公司
价格	868.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边兴业六街三号
联系电话	0769-81587451 13556680059

产品详情

产品详细介绍

一、概述

电源线折曲试验机将电器(插接器.吹风机.吸尘器.....等)固定于本机转动板上,使电源线出口处对准转动板中心,垂直拉下电源线,并吊挂荷重,设定折曲速度.左右角度及次数后,启动转动板,开始弯折电源线,自动停机后检视被覆受损程度及导体断线率.

二、技术规格

- 1、荷重：100g，200g两个，500g一个，1Kg两个，2Kg两个，6Kg一个，可根据要求配。
- 2、试验速度：5-60次/分可调（LED显示）。
- 3、测试工位数：两组。
- 4、次数：0-99999999可预定。
- 5、角度：左右45、60、90度可调。
- 6、机台尺寸（L×W×H）：850×500×1350mm
- 7、机台重量：约60kg
- 8、工作电源：AC220V、50HZ、750W，5A

9、驱动马达: 雨田电机120W（性能好，声音小，工作寿命长）

10：仪器配件：操作指导书1份，角度扳手、转盘螺帽扳手活动扳手一个。

11：整机结构：控制面板在正前方、左右两边各一工位测试夹具，样品线取样1m，固定线位，转盘直径240mm。

三、使用方法

把产品固定在转盘上，插上电源。

确定好角度，如不是自己需要的角度打开调角度的封板门，调好角度，吊重砝码按规定砝码挂好、固定好。

打开操作面板上的电源开关，设置好计数次数。

5、按一下操作面板处的启动，弯折试验开始，看一下转速计是多少，假如转速计是20，也就是说每分钟转动20次，如需要转速不一样，调节面板处下调速器（调节试验速度），计数器次数到后整机停止运行。如需中途停机按一下停止按钮即可停止测试。

四、注意事项

- 1、将设备平放地上。
- 2、保持设备干燥、清洁。
- 3、在机械运动处加润滑油。
- 4、试验停止后应关掉电源。