

# 防水电缆JHS JHSP

产品名称	防水电缆JHS JHSP
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	电压:300/500 温度:65 截面:1/300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

## 产品详情

### 防水电缆

型号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度/	额定电压/v	标称截面/m <sup>2</sup>
jhs jhsp	防水电缆	水下进行作业的潜水电机传输电能用	65	300 500 1000	1 ~ 300

jhs橡套防水电缆 spcwatertight-rubber-ew橡皮防水软电缆

电缆名称：

jhs橡套防水电缆 spcwateright-rubber-ew橡皮防水软电缆 jhs防水电缆 jhs电缆 jhs防水软电缆 jhs橡套防水

jhs橡皮防水电缆 橡套防水软电缆 防水橡套软电缆 防水橡胶软电缆 防水橡皮软电缆 橡胶电缆 橡胶软电缆 橡套防水软电缆 潜水艇用橡套电缆 潜水艇用橡皮软电缆 橡皮软电缆 移动橡胶软电缆 移动橡套软电缆 移动橡皮软电缆 防水耐油橡胶软电缆 耐候橡胶软电缆 耐候橡套软电缆 耐候橡皮软电缆 通用橡胶电缆 通用橡胶软电缆 通用橡套软电缆 通用橡皮电缆 通用橡皮软电缆 防海水电缆 抗拉橡套电缆

### 电缆应用：

水泵、潜水电机、水利观测仪器、自动化测量装置、水质监测设备及各类勘探测量设备  
适合干燥或潮湿的室内或户外，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装

### 电缆结构：

导体：多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合，符合gb/t 3956-2008及iec 60228：2004第5类

绝缘：乙丙橡胶混合物或弹性体

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合vde 0293

彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

填充：高强度黄麻绳或复合纤维绳

护套：特殊防水橡胶

护套颜色：黑色

### 电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

防水、耐磨、耐油、耐候、抗紫外线、柔软性极佳

能承受中等的机械应力

水密性：纵、横向0.5mpa不漏水

阻燃性：阻燃自熄符合iec 60332-1

### 电缆技术参数：

工作电压：300/500v 450/750v 0.6/1kv

测试电缆：2000v 2500v 3500v

导体电阻20 : 根据vde 0295及iec 60228第5类，多股裸铜丝或镀锡铜丝

绝缘电阻： 20 m /km ( 20 )

最小弯曲半径：固定安装 6 x d ( 电缆外径 )

移动安装 10 x d ( 电缆外径 )

工作温度：固定安装 - 35 ~ +70

移动安装 - 20 ~ +70

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm <sup>2</sup>
橡套防水电缆	jhs	300/500v	1 ~ 37	多股绞合导体	0.3 ~ 1.5
橡套防水电缆	jhs	450/750v	1 ~ 37	多股绞合导体	2.5 ~ 300
橡套防水电缆	jhs	600/1000v	1 ~ 37	多股绞合导体	2.5 ~ 300

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格