

施立乐SLL-RS107型纳米级混凝土地面染色剂

产品名称	施立乐SLL-RS107型纳米级混凝土地面染色剂
公司名称	苏州施立乐新型材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	施立乐:SLL-RS107
公司地址	苏州市吴江区开平路450号5幢503
联系电话	0512-63059262 15995511822

产品详情

产品简介

SLL-RS107型染色剂为新一代纳米微分子超强渗透型染色剂，通过渗透吸收使原本无色的地面增添多种靓丽的颜色，颜色均匀一致，达到极佳的美观效果。着色剂中含有纳米级彩色离子，能渗透3-8毫米与混凝土融合，颜色均匀一致，不易脱落。渗透力超强，防风化，无色无味。用于混凝土、水磨石地面等进行人工染色，配合施立乐固化剂使用则地坪颜色效果更加多彩亮丽而且容易清洁保持持久不掉色。

技术参数：

型号：SLL-RS107

形态：液体

固含量%：35

PH值：7

VOC/(G/L) 30

使用年限：3年

包装规格:5KG

施工方法：

- 1、(粗磨)根据地面情况，用翻新或树脂干磨片研磨到200目-400目（强度较高的地面研磨到200目即可上色，强度不够的可以研磨到400目再染色）。
- 2、(固化)打磨后扫掉灰尘，清洁地面物质、用吸尘器吸干净。上固化剂之前，一定要将地坪清洗干净，晾干、再上固化剂。
- 3、染色：将SLL-RS107纳米级染色剂均匀地涂刷一遍、待表面干透后，再涂刷一遍，让地面保持湿润2-3个小时
- 4、(固化)待染色剂完全干透后，就可用施立乐固化剂涂刷，过12小时后在研磨。
- 5、（抛光）以800目树脂干磨片开始---1500目---3000目开始干磨抛光完成