

水泥基匀质聚苯板设备,匀质聚合保温板设备使用说明

产品名称	水泥基匀质聚苯板设备,匀质聚合保温板设备使用说明
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

水泥基匀质聚苯板设备,匀质聚合保温板设备使用说明

匀质板是一种EPS颗粒与无机硅质材料聚合而成的改性EPS板材，应用于保温系统中保温层材料。

- 1、吸水率极低：一般的外墙保温材料洗水后导热系数会增加，因此在选择外墙保温材料时应该选用吸水率低活不吸水的保温材料，为了避免保温材料吸水而增加的其导热系数。新型匀质板防火保温板吸水率极低，防潮、防水性能突出，而且保温性能不会下降，解除了广大用户的顾虑。
- 2、不可燃：该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，矿物纤维制成，防火等级为A1级。
- 3、保温隔热性能优越：保温是外墙保温材料最主要的功能，新型匀质防火保温板给您带来心的呵护和家的温暖。用传统的EPS板加工而成匀质防火保温板，导热系数在0.05[W/(m.k)]以内。而且长期会受影响。
- 4、尺寸稳定性高：尺寸稳定，收缩形变量小，尺寸稳定性的提高，也为施工带来方便，保证了施工结束后的墙面的完整性和整齐性及美观性。
- 5、施工方便：匀质防火保温板因为具有尺寸稳定性好、抗压强度高、防水性能强、不易破损等优点，使其在运输和施工及使用等方面比较方便。减少了在运输和施工时对材料的损坏，提高了材料的使用率，降低了材料不必要的浪费，体现了节能环保的意识。因其防水性能好，所以在施工场地，扩大了材料存放面积，不必担心会受潮而降低性能。而且在地下室等潮湿的地方也能够方便施工，不用额外的增加其他工序的。
- 6、性价比：与无机类保温材料相比，它的价格更低，更低的价格和更优的产品让匀质板保温板成为性价比最高的外墙保温材料。