

护栏打桩机价格，护栏打钻一体机，护栏钻孔机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 护栏打桩机价格，护栏打钻一体机，护栏钻孔机 |
| 公司名称 | 重庆渝工科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:旭渝 型号:6108 (8-10) 柴油机功率:118kw |
| 公司地址 | 重庆市重庆梁平工业园区竹丰路 |
| 联系电话 | 023-53586868 18716773123 |

产品详情

波形护栏在公路两侧进行安装作业应该注意的以下事项：

一、在开始安装之前应安装几十米的试验路段，质量和检验合格后方可开始施工安装，避免安装结束后无法通过验收。

二、波形护栏梁板是通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定在立柱上。梁板在安装过程中应不断进行调整，因此连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用护栏板的长圆孔及时进行调整。

三、立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返工，返工作业要严格按照相关的规定。

四、立柱不能有明显的变形、不能焊接加长、顶端的毛刺必须清除。立柱放样应该与公路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距做适当调整。后续安装应符合图纸的设计要求并且要与路线相协调。立柱的埋入深度必须达到设计要求，安装后的立柱必须牢固并且要与地面垂直，另外立柱的水平方向和垂直方向形成平顺的线形。

七、立柱安装完成到开始安装柱帽期间应注意不要有杂物掉入立柱里。

八、安装在公路两侧的波形护栏护栏面不能侵入公路建筑界限以内。

九、波形护栏端头不得有明显扭转。切口应垂直，垂直度公差不超过30°，端部毛刺必须清除。曲线部分应圆滑平顺。

十、安装后的波形护栏梁板顶面线形应直顺和流畅，平整光滑且不能有任何损坏。其水平方向和垂直方向应形成顺畅线形，应对景观和驾驶人的视线有良好的诱导性。

十一、在公路安装波形护栏时不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施，如果造成任何破坏需立即联系相关部门并赔偿损失。

那么我们在安装护栏时，肯定需要机械设备打桩、拔桩、钻孔，渝工科技专门生产打钻一体机（打拔钻于一体的），而且是自带空压机打桩钻孔一体机，侧重于效益高、制动性能好、稳定性强，结构更紧凑合理，整机一体，通过性强，更加适用于施工工期较长，道路狭窄、弯道多/大、坡度落差较高的路况。

-----护栏打钻一体机6108(8-10)的参数-----

产品型号：6108（8-10）

柴油机型号:玉柴

刹车配置：碟刹+断气刹

柴油机功率（KW）：118

外形尺寸（长*宽*高mm）：5350*2000*2800

钻孔直径（mm）：120- 200

液压锤重量(kg)：220

钻孔深度（mm）：0-2100

液压锤冲击频率（hz）：500-900

动力头输出扭矩（N/M）：4500

液压锤工作流量（L/min）：159.9

螺杆空压机空气压力（Mpa）：10

液压锤工作压力（Mpa）：13-16

螺杆空压机空气耗风量（m³/min）：10

整机重量（kg）：6000

液压系统流量（ml/r）：42-63

前倾角：12°

系统额定压力（Mpa）：16

后倾角：16°