

# 砖机托板免烧砖托板

产品名称	砖机托板免烧砖托板
公司名称	沂南县德成机械厂
价格	23.00/张
规格参数	山东:砖机托板 85:免烧砖托板
公司地址	山东临沂沂南县
联系电话	0539-3552218 15653907951

## 产品详情

### 1、实木高压复合免烧砖托板：

是选用一种不易腐烂的实木板材做力板，表面是选用耐片材做面板，它是结合了二种材质的优点，用普通树脂胶，通过热压机中温高压复合而成。此托板的特点是：不腐烂，耐磨，抗冲击力强，无膨胀现象，不易起层，20mm厚的成品板只有5层左右。综合性能指数：此托板轻、薄、耐用。喜潮湿，外观一般，感观单薄。适应于大中小型砖厂选用。

### 2、实木穿钢筋免烧砖托板：

主要是用松材，通过刨床把松木板刨平，打眼、用8-10mm的钢筋把刨好实木板连接在一起，由于连接时

木铁连接不牢，二头再用一根杂木小方用钉子钉上横头。此托板的特点是价格低，做工简单、抗冲击强。综合性能指数：返修率高、价格低，易腐烂，板体厚度一般30-40mm，所以单个重量较重。

### 3、多层复合免烧砖托板：

松木托板是选用湿松木通过圈皮机把松木切成一片一片的松木板皮，晒干用普通树脂胶通过热压机复合而成，一般20mm厚的成品板有11层之多。此托板特点是：单个重量轻，抗冲击率一般。价格低投资小，耐磨性强。综合性能指数：怕潮湿易起层，易腐烂。

### 4、PVC塑料免烧砖托板：

是用PVC旧塑料为主料，石粉做配料，蒸气通过炼胶机把PVC炼成橡皮泥状，再经过几道热压混压成薄板后，按所要的尺寸剪成小片，按产品所要的厚度把很多薄片堆集在一起通过热压机高温高压复合而成，此托板特点：表面光亮如镜。综合性能指数是：抗冲击较低，价格高投资大，单件重量太重。易破、断裂。

### 5、废旧建筑模板钉制的免烧砖托板：

废旧建筑模板钉制的托板，是全部选用工地下的废去的建筑竹模板、木模板，人工按托板尺寸锯成小块

组合成型后，用钉子联接而成。此托板特点是：价格相当低，废旧利用。