

# 不锈钢格栅地沟盖板 芜湖不锈钢格栅 合肥力畅

产品名称	不锈钢格栅地沟盖板 芜湖不锈钢格栅 合肥力畅
公司名称	合肥力畅不锈钢井盖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金商贸城一期A区7栋对面（靠北京路南大门向里150米路西）
联系电话	15155511868

## 产品详情

钢格板是特别为采1矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50\*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，格栅网，这种产品常常被确定用在破碎系统中的板面，304不锈钢格栅，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

标准：中国YB/T4001.1-2007或者YB/T4001-1998，不锈钢格栅地沟盖板，0号锌，不含bi金属，不锈钢格栅生产厂家，热浸锌：

按照GB/T13912-92规定折算：平均锌层厚度不 小于610G/平米（扁钢厚度 $\geq$ 5MM），  
460G/平米（扁钢厚度 <5MM）

钢格板是用承载扁钢和横杆按照一定的间距进行正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞式钢构件；横杆一般采用经过扭绞的方钢、也可采用圆钢或扁钢，芜湖不锈钢格栅，材质分为碳钢和不锈钢。钢格板主要用来做钢结构平台板、沟盖板、钢梯的踏步板、建筑物吊顶等。地沟盖板是指在下水道、雨水道、电缆沟等沟壑上面放的钢格板盖板，主要目的是为了排水，以及保证人员和车辆等的安全，有时候也是为了保护沟壑的安全。主要有水泥沟盖、铸铁沟盖及钢格板沟盖三种。由于钢格板沟盖板成本低、外形美观、规格种类多以及抗冲击力大...

TECCO 钢丝格栅网: 采用3.0的高强度钢丝，抗拉强度达到1770MP以上，网孔为65\*65，网长宽一般为10/20/30\*3.5m(也可根据实际情况改变)。

锚杆: 一般采用一端(外露段)带加工螺纹的&Oslash;25/28普通螺纹钢筋锚杆，并根据需要进行热镀锌防腐处理。打入式锚杆: 选用件，用&Oslash;16钢筋，长度一般为0.3--0.6m，一端焊接弯钩。

型号:GTC-65A

网型:TC/65

支撑绳:预应力钢筋锚杆+孔口凹坑，根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆

缝合绳:

不锈钢格栅地沟盖板-芜湖不锈钢格栅-合肥力畅(查看)由合肥力畅不锈钢井盖有限公司提供。不锈钢格栅地沟盖板-芜湖不锈钢格栅-合肥力畅(查看)是合肥力畅不锈钢井盖有限公司(www.hflichang.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。