

钢边橡胶止水带保养方法

产品名称	钢边橡胶止水带保养方法
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	110.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断伸长率:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。

在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳FZ复合自粘型止水带是橡胶止水带、橡塑止水带、PVC止水带结构形式的一种补充和完善，客户在选用是完全可参照HJ系列止水带和橡塑及PVC塑料止水带的规格系列.在止水带施工安装过程中，止水带的固定是很重要的。

针对此种情况，我公司技术人员自制了一种FZ复合自粘型止水带。即在橡胶止水带或PVC塑料止水带的止水区或安装区粘贴ZGB自粘材料，这样除了具有橡止水带或PVC塑料止水带各种性能外，又具有施工简便，与构筑物粘接紧密，防水效果佳等优点。

但是常常听到有一些人抱怨道说止水带质量不好，寿命不长，不好使用等等的。可能那是你把钢边橡胶止水带“玩坏了”，下面就让钢边橡胶止水带告诉你吧。

1.因为钢边橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，而混凝土中有许多尖角的石

子和锐利的钢筋头，因此塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。

2.钢边橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触，这样会损坏止水带的使用寿命

3.在运输和施工中，防止机械、钢筋等东西不小心损伤止水带。

4.施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置，偏移位置了会导致其作用体现不出来。

5.我们可以利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等。但是如果需要穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。

6.钢边橡胶止水带在橡胶中间焊止水片外面近模板处焊定位片,对于钢边橡胶止水带要求满焊,定位片距模板要有一到二公分的距离,这之间加塑料或者木质垫片。拆模后剔出,割掉螺杆后用微膨胀砂浆填平。