

651型橡胶止水带属于CB型橡胶止水带

产品名称	651型橡胶止水带属于CB型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10Mpa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带水平施工缝的防水构造分析：1.水平施工缝的位置地下室墙体与底板之间的施工缝，留在高

中埋式橡胶止水带施工用电器、各种配电箱、线路要有紧密的防雨、绝缘接地措施。管线在基坑内

防水工程应设置截水沟，并设置沟盖板，防止雨水渗入。对易发生风险地段应提前设置防雨

下面详细阐明在雨季中地铁明、暗挖段中中埋式橡胶止水带的施工措施

(1)基坑开挖过程中随挖随设置基坑周边排水沟及集水井,坑内积水经沉淀后沿水沟流入大口井中抽出。

(2)基坑集水井每施工段设置2个,间距约15m。

(3)空中排水沟沿冠梁外边设置,断面尺寸0.3m×0.2m,自西向东排入市政污水井。

定期清理沟内积水,在排入市政污水井前先排至洗车台沉淀池内,经沉淀后将清水排入污水井,所沉淀的淤

目前国内地下建筑工程施工中的几种止水带的装置办法

1、可卸式橡胶止水带装置办法

橡胶止水带的安装应严格按照设计要求进行，确保止水带的密封性和耐久性。

2、关于橡胶止水带在混凝土浇筑前的准备工作

橡胶止水带的安装应严格按照设计要求进行，确保止水带的密封性和耐久性。