

湛江连州泄爆门，徐闻抗爆门，制药厂防爆门那家品牌好

产品名称	湛江连州泄爆门，徐闻抗爆门，制药厂防爆门那家品牌好
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2500.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:KBM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司泄爆门定义：又名泄压门，通常在锅炉房、危险品仓库、石化工业、电力行业、石化、、**等有危险的场所，当建筑物室内发生燃烧时屋内气体压力随之急剧上升时，达到泄爆门的临界点时使窗开启并释放压力以控制泄爆的产生或使破坏程度达到最小。

二、设计标准：根据标准14J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集而生产泄爆门通过多项的认证和检测；

三、应用场所：一般用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、、**等有危险的场所。

四、技术要求：

- 1、泄爆门（泄压门）采用钢质窗框并配以特种铰链、泄爆装置等五金配件。
- 2、泄爆门（泄压门）窗泄爆装置可以自动感知泄爆压力大小并在设计泄爆压力下开启门扇，向外排泄压力，降低内部气压。
- 3、泄爆门（泄压门）保温性能好，密封性能强，抗风性能好，低噪音，防盗性能高。
- 4、泄爆门（泄压门）面积可以充当泄爆面积，可以解决在一些特殊情况下防爆区划内泄爆墙面面积、泄爆屋面面积不足的矛盾。
- 5、泄爆门（泄压门）可以重复使用，泄压后可以正常开启或者关闭。
- 6、可根据客户对气压差的不同要求，来进行定制生产。
- 7、执行标准：14J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集，经安全部门检验合格。

泄爆窗

施工图片

TKC泄爆窗系统

说明

泄爆窗系统由镀锌钢板/泄爆螺栓/岩棉/铝合金龙骨/五金合页所组成。当爆燃发生时，泄爆窗应该能够将爆炸压力泄于室外,使爆炸限制在防爆区划内。

功能

- (1)泄爆压力值可量化： $<35\text{PSF}$
- (2)安全性：使用五金合页可防止墙面板飞出伤行人或设备等物品
- (3)外观颜色可依据设计要求，颜色持久不变，无色差
- (4)表面有静电粉末涂层，防腐蚀
- (5)防水性佳

规格

- (1) TKC-XBC-01 (保温型)
- (2) TKC-XBC-02 (采光型)

可依业主及保险需求定制。

标准

美国工厂保险联盟(FM)

技术指标：

- (1)保温性能： $K=2.2\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$
- (2)抗风压性能： $P3=1.2\text{KPa}$
- (3)气密性：单位逢长：正压： $q1=0.8\text{m}^3(\text{m}^2\cdot\text{h})$

负压： $q1=1.5\text{m}^3(\text{m}^2\cdot\text{h})$

单位面积：正压： $q2=2.6\text{m}^3(\text{m}^2\cdot\text{h})$

负压： $q2=4.8\text{m}^3(\text{m}^2\cdot\text{h})$

(4)水密性能： P=250P

操作使用

由合格施工人员进行施工。施工过程中必须严格遵守公司质量控制手册的规定。