

平顶山低氮改造锅炉【大地供暖】低氮改造锅炉

产品名称	平顶山低氮改造锅炉【大地供暖】 低氮改造锅炉
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

产品详情

燃气锅炉常识词典

垫压、气垫

地下储气库在正常采气过程中，不能把所储存的天然I气全部采出来，尤其是水层储气库在采气终了时必须保持一定的剩余压力，以防止地层水倒流，一般剩余压力要等于或大于地下储气库大储气压力的二分之一。剩余压力称为垫压，剩余气量称为气垫。

等压强制气化

等压强制气化可分为自压气化和加压气化两种方式。自压气化的原理为利用容器内液化石油气自身的压力将液化石油气送入气化器，使其在与容器相同的压力下气化。加压气化的原理为利用泵使液态液化石油气加压到高于容器内的蒸气压后送入气化器，使其在加压后的压力下气化。

【大地供暖】创立精密测量、科学设计、优化搭配、规范施工、严密测试、售后等规范指标来把控工程流程，坚持用服务和质量提升品牌形象，做行业标杆，为每一个客户提供物有所值的咨询与服务。

燃气锅炉低氮改造

天1然气燃烧前与空气均匀充分混合，燃烧时不再需要二次空气。充分的预混合，让炉膛内火焰短，降低了燃烧温度，从而减少了热力型氮氧化物的产生。普通的锅炉，燃烧后1m3烟气里含有大约200mg/m3的氮氧化物。使用全预混技术后，每立方烟气里的氮氧化物可降低到18mg/m3，远远小于国家新排放标准

。 【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。

主汽阀完全开启后，应将主汽阀手轮退还半圈，以防长时间受热后卡死。

锅炉供汽后，水位表中的水位开始下降，此时开始进水。锅炉运行时，给水采取连续进水方式，控制阀门细水长流。

最后，应再一次检查锅炉的附件、阀门、仪表有无漏水、漏汽现象，水位表、压力表核对一下，并试一下高低水位警报器、自动给水装置。

为了防止蒸汽带水，在任何情况下，勿使水位超过高水位，同时主汽阀不应开得过大。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。