

本田250A发电电焊机多少钱

产品名称	本田250A发电电焊机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

本田250A发电电焊机多少钱

- 1.该设备同时具有汽油发电、电焊两种功能。发电焊接一体化结构设计，结构紧凑，体积小，重量轻，移动方便，特别适合无电源地区，水田水网密布地带，山区丘陵及地形复杂地区的供电及焊接施工作业的需求；
- 2.动力强劲：采用中频永磁发电机，技术成熟、性能可靠，发电效率高达90%，节省燃油。装配的汽油发动机，能提供稳定的焊接电流，并能在焊接的同时供应220V/50HZ交流电源；
- 3.技术:采用进的IGBT软开关数字化逆变焊接技术，再应用成熟且先进的焊接控系统，起弧容易，从而保证提供优异的焊接品质，满足常规焊接使用；
- 4.功能强大：兼有手弧焊、氩弧焊功能；具备提前送气、非接触引弧（引弧距离大于10mm）、电流缓升缓降及滞后停气，功能齐全；另外还具备脉冲氩弧焊功能，完善的功能配备可以满足现场施工作业的多种需求。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

备用功率KW: 2

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 本田

发动机型号: GX390

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

售后服务:

1.免费指导日常维护保养,认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导:

2.对用户简历微机档案,跟踪服务,定期回访,终身保修:

3.接到用户反馈质量问题后,了解问题后,当场作出答复,做到客户满意为止:

4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助