

康明斯300千瓦柴油发电机尺寸

产品名称	康明斯300千瓦柴油发电机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

康明斯300千瓦柴油发电机尺寸 柴油发电机组是销售企业生产的主要备用电源,柴油发电机组价格,它使用的主要燃料就是柴油,而目前随着石油价格的不断的上涨,机油也是水涨船高,为了降低使用成本,重要的就是在使用发电机组过程中尽量的降低机油油耗,做到节约用油。

- 1) 保持佳供油角：供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增,欧洲狮柴油发电机。
- 2) 保证机器不漏油：处理的办法是，将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设柴油回收装置，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，使回油流入油箱。
- 3) 提高柴油机冷却水的温度：水温提高能使柴油较完整的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能达到省油效果。
- 4) 适当加大柴油机皮带轮，在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，达到节能目的。
- 5) 油料用前进行净化：柴油发电机组的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是，买回的柴油搁置沉淀2-4天再使用，可沉淀98%的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。
- 6) 调整喷油器的喷油压力。

技术参数

产品型号：GT-250TSI

额定功率：250KW

备用功率：260KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/0.9（滞后）

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机型号：OU-2500FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：520L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：4300mm

宽：2100mm

高：2100mm

整机净重KG：3600

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

自启动柴油发电机组厂家作为备用电源或临时电源

发电机组是指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。

选用高速、增压、油耗低、同容量的发电机组。高速增压机单机容量较大，占据空间小；机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

低频累加保护反应系统频率降低对汽轮机影响的累积效应，保护由灵敏的频率继电器和计数器组成，经出口断路器辅助接点闭锁（即发电机退出运行时低频累加保护也退出运行），累计系统频率低于频率定值475Hz的时间，当累计时间达到整定值3000秒时，经30秒动作于发信号。装置在运行时可实时监视：定值，频率f及累计时间的显示。