

高阳环氧平涂地坪漆图片 四方地坪

产品名称	高阳环氧平涂地坪漆图片 四方地坪
公司名称	保定润涂装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	18932693935

产品详情

保定四方地坪工程有限公司是专业生产和销售施工环氧地坪涂料、墙面涂料和粘合剂、超耐磨骨料的企业，是一家集实力、信誉为一体的专业化环氧地坪和墙面处理及施工的企业。

环氧平涂设计的基本内容:地坪漆涂装设计需要考虑涂膜的使用寿命、涂装体系配套和涂膜的彩色等三个方面的基本内容。根据涂膜的使用寿命、涂层配套体系和色彩的设计，选择符合要求的涂料品种。目前建筑涂料生产企业和产品品种非常丰富，使建筑涂料的选用具有很大的空间。

保定四方环氧地坪工程有限公司本着“品质源于细节，细节源于规范”的经营理念，极其注重技术和技术储备，公司拥有大批的专业熟练技术施工人才，引进国内外先进地坪漆品牌产品、施工设备，融合科学的及规范化的施工，不断地加强产品的，落实原料、半成品、成品检验把关，产品始终保持稳步，为企业的发展奠定了了的基础。

保定四方地坪工程有限公司是一家专注于研发与生产环氧地坪漆的高新技术企业。我们以环氧树脂地坪漆为市场目标，通过高起点、高投入、大胆创新、专注于环氧树脂地坪漆市场，从而研发出环氧平涂、环氧自流平、防静电自流平、防静电平涂、防静电底漆、环氧有色中涂等一系列环氧树脂地坪漆产品，从而迅速广东环氧树脂地坪漆市场。

环氧平涂的施工要点:底涂：用40#底油辊涂1~2遍。参考量为0.1~0.2kg/m²。腻子层：用20#底油或环氧树脂中涂调配1~2倍的石英粉用抹平。参考量为0.4~1.0kg/m²。中涂：滚刷JL-HY-101中涂材料一遍。参考量为0.2~0.3kg/m²。面涂：滚刷JL-HY-101面涂材料两遍。参考量为0.2~0.5kg/m²。罩光层：面涂完成后要求平整、光洁、颜色均匀(金钻地坪：一致；如设计表面有特殊的亮度要求，可视情况作罩光处理。环氧平涂的地板厚度：地板厚度为0.3~0.7mm。

保定四方环氧地坪工程有限公司本着“用料贵在精，施工贵在专”的施作理念，建立了一支施量雄厚，精湛的施工队，具有多种配套的施工机械，先进的施工设备和仪器，承接高项目的基础，丰富的技术和项目人员，具有很强的项目控制能力和解决问题的能力，严格的控制体系，这是项目成功的重要保证。完善的售后服务，为客户提供及时良好的售后服务是我们义不容辞的责任。以“信、和、实、严”为企业精神，秉承产品、服务的品质观，奋勇拼搏、不断进取，与社会各界朋友真诚合作，共创辉煌。

保定四方地坪工程有限公司本着“品质源于细节，细节源于规范”的经营理念，其注重技术和技术储备，公司拥有大批的专业熟练技术施工人才。秉承创新，追求卓越，用户满意的经营理念。包括从现场勘探，工程设计、方案评估及材料选购，现场施工检测验收。严格按程序执行，环氧平涂地坪价格，以方案合理性，造价用户满意为！

(1)环氧平涂的使用寿命设计环氧平涂的使用寿命目前还没有的直接，所以还不能根据结果准确地设计环氧平涂的使用寿命。但是，可以根据地坪漆设计使用寿命和甲方的要求，将环氧平涂的使用寿命大概的设计成5年、10年、15年、20年和20年以上等不同等级。(2)环氧平涂体系配套设计首先是环氧平涂配套体系设计，可分为封闭底漆、中涂层涂料、面涂料和罩光涂料等，也可以是其中的几项组合；其次是环氧平涂设计，可分为平面环氧平涂和非平面环氧平涂两大类。同时，平面环氧平涂又可以选择不同的光泽；非平面环氧平涂中又可以从拉毛、浮雕、砂壁状等环氧平涂中选择。(3)环氧平涂色彩设计环氧平涂色彩可分为单色、套色、复色、金属光泽和珠光色泽等。色彩丰富是涂料的大优势，能够各种各样的设计颜色要求。

保定四方环氧地坪工程有限公司拥有丰富的施工队，先进的设备及科学的施工手段，我们秉承以优质的材料，高度负责的精神，造就优质的工艺，愿与社会各界朋友真诚合作，共创辉煌！

高阳环氧平涂地坪漆图片-四方地坪(优质商家)由保定市莲池区四方地坪有限公司提供。保定市莲池区四方地坪有限公司(www.dpgc1688.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四方地坪——您可信赖的朋友，公司地址：保定东二环与南二环交叉处西行20米路南，联系人：王经理。