



规格参数：FYL-YS-828LD技术参数

1.额定电压：AC220V

2.输入功率：310w

3.箱体尺寸(mm)：1265 × 680 × 1830mm

4.有效容积：828L

5.温度范围：2～48（每度可调控）

6.制冷剂用量：R600a(165g)

7.净重：247kg。

8.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

10.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

11.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

12.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

13.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

14.门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品。

15.采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

16.箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

17.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

18.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

19.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮，止动底脚方便使用。

20、具有ISO14001、ISO9001

生物冰箱物证保存柜特点：

1、 温差范围：

2、 制冷原理：进口无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。

- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警.
- 10、 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后，我们将竭诚为您售后！

生物冰箱物证保存柜售后：

北京福意电器有限公司明确规定，以精益求精的态度经营每一台设备，品牌直接发货，出厂前要经过销售部、部、经营部、发货部等多个部门严格审查，确保无误后，方可发货。公司在每个地区，都设有专职售后经理，凡购买我司产品的客户，均享受三包政策，对产品实行终生维护；对于客户在使用过程中出现的问题，我们将在8小时内电话响应，如需上门，48小时之内到达现场，以达到“优良、”的售后理念。

物证鉴定技术主要包括以下种类：

- 一、痕迹检验鉴定。还分为手印、足迹、工痕、枪弹类痕迹以及特殊痕迹等小类；
- 二、法医检验鉴定。分为法医临床、法医物证以及法医精神病检验鉴定等；
- 三、化验类检验鉴定。毒品、毒物、微量物证、酒精定性定量分析均属此类；
- 四、DNA检验鉴定，即生物冰箱物证检验鉴定类型；
- 五、声像检验鉴定。图像检验，声纹鉴定属此类；
- 六、文件检验鉴定。笔迹、印章、朱墨时序、后期涂改均属此类鉴定；
- 七、电子物证检验鉴定。主要针对计算机等电子设备中电子数据物证的检验鉴定。
- 八、警犬气味鉴别。