

CCZ-20A型防爆粉尘采样器

产品名称	CCZ-20A型防爆粉尘采样器
公司名称	北京神华金城科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京杨庄路110
联系电话	86-04764238656 13260072458

产品详情

[CCZ-20A型防爆粉尘采样器](#) 高经理13260072458 QQ：474556186

特点：

该粉尘采样器由高性能吸气泵、自动时间控制电路、流量调节电路、自动反馈恒流电路、欠压保护报警电路、安全电源等组成，还配有多种粉尘预捕集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器；另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器，这种预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离，能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本，其分离效率达到国际公认的“BMRC”曲线标准，是一种较为可靠实用的粉尘前级分离装置。该仪器采用ibI(150)等级本质安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所使用。本机机壳采用了高强度ABS工程塑料，并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。仪器具有无脉动气流，负压、负载能力大，自动定时采样，安全可靠，坚固耐用，便于携带和现场使用等优点，其主要技术指标已达到或接近国际先进水平。

技术指标和性能参数：

技术指标和性能参数：

- 1、 采样流量：20L/min
- 2、 抽气负压：>3000Pa
- 3、 负载能力： 1000Pa
- 4、 采尘范围：全尘、呼吸性粉尘
- 5、 定时范围：0~99分钟内任意设置
- 6、 连续工作时间：>120min
- 7、 工作噪声： 70dB(A)
- 8、 防爆形式：本质安全型ibI(150)
- 9、 适用环境：温度-5~35
相对湿度 95%RH
- 10、 外形尺寸：200 × 140 × 80mm

经营下列煤矿井下专用，防爆安全型 粉尘测量系列产品：

请联系：高经理13260072458 QQ474556186

CCD1000-FB 便携式微电脑粉尘仪；GFC100 沉积粉尘传感器；GCG500 粉尘浓度传感器；CCX2.0个体呼吸性粉尘采样器；AZF-02呼吸性粉尘采样器；AZF-01呼吸性粉尘采样器；GCG1000粉尘浓度传感器；CCZ20矿用粉尘采样器；CCZ2个体粉尘采样器；CCZ-20 流量：(20

l/min)粉尘采样器；CCZ-20A粉尘采样器；CCZG-2A个体粉尘采样器；CCHG1000直读式粉尘浓度测量仪；AFQ-20A 粉尘采样器；CCZ-20(A)粉尘采样器；CCZG-2(A)个体粉尘采样器；CCZ-20(A) 粉尘采样器（呼吸性粉尘）；CC-20粉尘采样器；GCG1000粉尘传感器；CCX-2个体粉尘采样器；CCZ1000全自动粉尘测定器；CCZ-20粉尘采样器；CCZ1000直读式粉尘浓度测量仪；GCG1000(A)粉尘浓度传感器；CC2个体粉尘采样器；CCF-7000直读式粉尘浓度测量仪；CCZ-1000直读式粉尘浓度测量仪；AKFC-92G 个体粉尘采样器；AKFC-92A矿用粉尘采样器；CCHZ-1000全自动粉尘测定仪；CCZ-1000直读式粉尘浓度测量仪；粉尘测量：CCHZ-1000全自动粉尘测定仪、便携式微电脑粉尘仪、沉积粉尘传感器、粉尘采样器、粉尘浓度传感器、个体粉尘采样器、个体呼吸性粉尘采样器、呼吸性粉尘采样器、矿用粉尘采样器、全自动粉尘测定仪、直读式粉尘浓度测量仪、AKFC-92A型矿用粉尘采样器、AKFC-92G型个体粉尘采样器、甲烷检测报警仪、GCG1000型粉尘浓度传感器、高低浓度甲烷检测报警仪、CCX1000(0.1-1000mg/m³)直读式测尘仪、CCGZ-1000直读式测尘仪、CCZ-1000直读式测尘仪、CCZ-20(A)(10-25L/min呼吸性粉尘20L/min)粉尘采样器、CCZ-20流量：(20L/min)粉尘采样器、CC-20粉尘采样器、CCZ-20A粉尘采样器、CCX-2个体粉尘采样器、CCZG-2A个体粉尘采样器、CC2(2L/min)个体粉尘采样器、CCZ2个体粉尘采样器、CCX2.0个体呼吸性粉尘采样器、AZF-01呼吸性粉尘采样器、AZF-02呼吸性粉尘采样器、CCZ20矿用粉尘采样器