

光伏接地线BVR；逆变器黄绿双色接地线BVR带端子

产品名称	光伏接地线BVR；逆变器黄绿双色接地线BVR带端子
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.99/根
规格参数	执行标准:国标 型号:BVR接地线 产地:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

光伏接地线BVR；逆变器黄绿双色接地线BVR带端子

光伏接地线；BVR接地线；逆变器接地线；黄绿接地线

光伏接地线安装方法 光伏接地怎么接线

机械设备接地线BV简称塑铜线,名称为：一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。

BV：B代表是类别：布电线,V代表绝缘为：聚氯乙烯。 额定电压：<1.5mm² 300V/500V； 1.5mm²； 450V/750V。 导体：单股铜导体绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。 标示颜色：红,白,蓝,绿,棕,灰,黑...

截面积：0.2-240mm²。 1,BV线又分为：ZC-BV 和N-BV。 2,ZC-BV:

铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。

3,ZC-BV：阻燃BV线又分为A,B,C,D四个等级,其中A类zui好,以此类推,zui常用的为ZC-BV。 4,N-

BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。 光伏板接地线安装方法

光伏接地怎么接线 机械设备接地线采用BVR黄绿双色国标线制作，默认孔径5MM 量大价优，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购，交期下单后一般5万条3天内，10万条5天内，20万条10天内，小批量订单当天下单次日发货，周日和节假日顺延。订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价）本产品适合用于交流50-60Hz，额定电压750V及以下，有低烟、无卤、无腐蚀(无公害电缆)阻燃要求作为控制回路等使用一、生产采用企业及参照GB9330-88二、技术性能该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332设计三、性能要求 成束A类或B类、(炭化部分高度)： 2.5m 不延燃(未烧损距离)： 50mm 浓烟度(透光率) 60% HCL含量度 0.5mg/g光伏板接地线安装方法 光伏接地怎么接线 机械设备接地线

光伏接地线;光伏黄绿接地线