

## 6个厚膨润土防水毯供应商 6个厚膨润土防水毯 唐能

产品名称	6个厚膨润土防水毯供应商 6个厚膨润土防水毯 唐能
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

## 产品详情

### 膨润土防渗垫

生产工艺：膨润土防水毯是将天然膨润土颗粒填充在织布和非织布之间，采用刺工艺使膨润土颗粒不能聚集和移动，在全毯范围内形成均匀的防水层。

性能：

- 1、具有很高的膨胀性能和粘结性。
- 2、具有化学稳定性和物理稳定性。
- 3、具有卓越的耐热、耐寒性，环保性和耐久性。
- 4、具有连接部位完全靠搭接就能保证防水效果的性能。

物理参数：

- 1、天然钠基膨润土含量在4.5kg / m<sup>2</sup>以上。（ASTMD5261）
- 2、透水系数： $k = \quad \times 10^{-9} \text{cm} / \text{sec}$ 以下（ $\quad = 1-9$ ）。
- 3、厚度 5mm。
- 4、规格（长×宽）：1.2m×6m，2.4m×30m。（尺寸可按要求生产）。

防水毯幅宽在4.5m以上时也称防水垫或简称GCL（Geosynthetic Clay Liner，）

应用范围：适用于地铁、地下停车场、明挖隧道、地下结构物、垃圾填埋场

## 水系膨润土防水毯

膨润土防水毯由于是特殊的防水产品，所以使用膨润土防水毯需要特别注意，这样才能顺利进行，达到较高登记的防水效果，在进行膨润土防水毯施工时，需要注意细节地方，小细节决定是否有效果。首先看一下施工现场底板是否有积水，如果有积水那么要求将积水排干，进行下一步的工作做好铺垫，可以防止膨润土防水毯提前水化。为避免因被雨水淋湿而发生提前水化，覆盖层一般要求在当天做好，6个厚膨润土防水毯，覆盖层为30cm以上的黏土层或者10cm以上的混凝土。

覆盖层完成后根据图纸的设计要求，看是否还有更高层的施工，如果有的话，依照步骤进行。如果没有则可以进行注水实验。注水试验为做好水位标高进行注水，当水达到水位标高停止注水。第二天观察，如果水位下降，6个厚膨润土防水毯供应商，再次注水至水位标高。如此重复进行7天。7天后，水位保持不动，注水试验完成。膨润土防水毯施工进行完成。

## 针刺钠基膨润土防水毯

泰安市唐能工程材料有限公司是一家专业生产膨润土防水毯、膨润土防水垫、膨润土防水衬垫、钠基膨润土防水毯、天然钠基膨润土防水毯GCL、塑料排水板、蓄排水板、塑料植草格的厂家。我公司成立于2003年，具有16年的生产和施工经验，6个厚膨润土防水毯价格，很多客户不懂膨润土防水毯。没关系，除了我们业务员的电话指导外，我公司统一安排技术工程师上门免费指导施工。唐能牌膨润土防水毯是我公司从德国引进的生产线，唐能牌膨润土防水毯宽幅6m，长度30米的卷材。还可以根据客户要求 and 施工现场来进行定制。包装为塑料布包装。目前，唐能牌膨润土防水毯已经应用到广大的防水防渗工程中。

唐能牌膨润土防水毯按生产工艺可分为：针刺法钠基膨润土防水毯、针刺覆膜法钠基膨润土防水毯。

防水毯物理特点：具有优异的防水防渗性能，抗渗静水压可达1.0MPa以上，6个厚膨润土防水毯销售，渗透性 $5 \times 10^{-11}$ m/s，单位面积膨润土质量5kg/m<sup>2</sup>，膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应，耐久性好；且不会对环境造成任何不利影响。

6个厚膨润土防水毯供应商-6个厚膨润土防水毯-唐能由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（[www.papaishuiban.com](http://www.papaishuiban.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领唐能工程材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！