

# 膨润土防水毯厂子山东 唐能 膨润土防水毯厂子

产品名称	膨润土防水毯厂子山东 唐能 膨润土防水毯厂子
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

## 产品详情

### 膨润土防水毯介绍

膨润土防水毯 (GCL)是一种防水材料。他是成卷的卷材，它由天然钠基膨润土颗粒制成，把膨润土颗粒固定在两层土工布之间，制成成卷膨润土防水毯，宽度为6米，长度20米，具有优异的防水（渗）性能。其防水原理为：膨润土遇水膨胀，膨润土防水毯厂子河南，使其形成均匀的胶体系统，形成了一层阻水层，膨润土防水毯厂子，从而达到防水作用。膨润土防水毯的特点：

- 防渗性能很强，能达到要求的防水级别。
- 膨润土是天然无机材料，不会发生老化等变化，耐久性强，能用100年以上。
- 具有分离、加固、防护、过滤等特性。
- 施工简便直接在处理好的底板上摊开铺设，膨润土防水毯厂子山东，搭接处用密封剂密封。
- 容易修复；即使在防水（渗）施工结束以后，如防水层发生意外破损，可以修复
- 性能价格比高，用途非常广泛。
- 产品幅宽可达 6 米施工方便。

### 膨润土防渗垫

生产工艺：膨润土防水毯是将天然膨润土颗粒填充在织布和非织布之间，采用刺工艺使膨润土颗粒不能聚集和移动，在全毯范围内形成均匀的防水层。

性能：

- 1、具有很高的膨胀性能和粘结性。
- 2、具有化学稳定性和物理稳定性。
- 3、具有卓越的耐热、耐寒性，环保性和耐久性。
- 4、具有连接部位完全靠搭接就能保证防水效果的性能。

物理参数：

- 1、天然钠基膨润土含量在 $4.5\text{kg} / \text{m}^2$ 以上。（ASTMD5261）
- 2、透水系数： $k = \quad \times 10^{-9}\text{cm} / \text{sec}$ 以下（ $\quad = 1-9$ ）。
- 3、厚度 5mm。
- 4、规格（长×宽）：1.2m×6m，2.4m×30m。（尺寸可按要求生产）。

防水毯幅宽在4.5m以上时也称防水垫或简称GCL（Geosynthetic Clay Liner，）

应用范围：适用于地铁、地下停车场、明挖隧道、地下结构物、垃圾填埋场

### 防水毯产品规格

单位面积质量 3000g/m<sup>2</sup>，幅宽4-6m

防水毯性能特点：

与压实粘土衬垫相比，膨润土防水毯厂子湖北，具有体积小，重量轻，柔性好，密封性良好，抗剪强度高，施工简便，适应不均匀沉降等优点。

防水毯用途作用：

主要应用于环境工程中的废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中，解决密封、隔离、防渗漏问题，效果好，抗破坏性强。

产品特点：

性能价格比高，用途非常广泛。产品幅度可达6米，大大提高了施工效率。适用范围及应用条件适用于市政（垃圾填埋）、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。在传统防水材料无法施工的负温下（-20℃）仍可施工；在潮湿的基层（但不能有明水）上也可施工；在雨雪天气下不能施工；不适合强酸、强碱性溶液防渗；由于膨润土系无机材料，故其耐久性好于有机防水材料。

膨润土防水毯厂子山东-唐能(在线咨询)-膨润土防水毯厂子由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（[www.pepaishuiban.com](http://www.pepaishuiban.com)）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，唐能工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。

