

木雕 美诚木业东阳木雕厂 仿古木雕工艺品

产品名称	木雕 美诚木业东阳木雕厂 仿古木雕工艺品
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

产品详情

仿古建筑门窗的施工要点

- 1、门窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。
- 2、木材应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层优质胶合板或中密度纤维板。油漆应采用聚酯漆，使用耐水、无毒型胶粘剂。
- 3、门应采用塑料胶带粘贴保护，分类侧放，防止受力变形。
- 4、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜。
- 5、大于1.5平方米的玻璃门应采用厚度5mm的安全玻璃，宽度大于1m的仿古建筑门窗，合页应按"上二下一"的要求安装，仿古雕刻，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安装方向。

仿古门窗维护中打蜡注意事项

仿古门窗的质料是木制品，所以在日常生活中需要定期维护时间久了镂空雕花生产厂家的家具等都容易受潮，失去光泽等，所以如果有条件最好在保养上面花点时间，也要进行定期打蜡处理。

上蜡要注意的是，要在完全清除灰尘之后进行，否则会形成蜡斑，或造成磨损产生刮痕。上蜡时，要掌握由浅入深、由点及面的原则，专业木雕，循序渐进，均匀上蜡。在正常情况下，最好每季度都打上一次蜡。

在打蜡过程中也要注意以下事项：

- 1、选择晴好天气打蜡

雨天湿度过高、打蜡会产生浊现象。

室温在5度以下时、木门腊会变硬。

打蜡前、请勿使用含有化学药品的抹布擦拭仿古门窗、会导致仿古门窗腊附着不良。

2、清除木门表面的垃圾、脏物

使用吸尘器清除仿古门窗表面的垃圾和灰尘。

用稀释后的中性洗涤剂擦拭仿古门窗上的污渍。

对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。

为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。

仿古门窗腊清除剂会导致仿古门窗产生痕渍和鼓胀、不可使用。

3、用拧干的抹布擦拭

使用用力拧干的抹布进行擦拭。

仿古门窗表面、特别是沟槽部分、要仔细擦拭、不要残留洗涤剂。

如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。

4、充分干燥

仿古门窗表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。

如没有经过充分干燥、仿古门窗腊将不会紧密附着在木门表面、影响美观、产生泛白现象。

仿古门窗在喜爱的人看来，仿古木雕工艺品，如同是宝贝一样，所以打蜡的每一步都要细心操作，这样才能保持仿古门窗的寿命及韵味。

木雕定制怎样喷漆？

1、素材处理：由于木雕定制所选木材本身的原因，会有些许色差，木雕，可由染料或颜料相互混合于溶剂中，需再将素材的颜色调整一致。

2、整体着色：也称为底色的着色或素材的着色，是将木雕定制的仿古门窗的素材底色涂成趋近于色板的颜色，一般会采用喷涂作业方式；而着色的材料主要有酒精性着色剂、不起毛着色剂、渗透颜料着色剂以及油性着色剂和染料着色剂。

3、修色着色：这道过程必须是要对照仿古门窗定制的标准色板进行修色的，修色可喷涂，要按实际状况作局部加强修色；若用酒精型着色剂修色，修色完成后需要用布或钢丝绒来作局部的修补工作。

木雕-美诚木业东阳木雕厂-仿古木雕工艺品由江西省美诚木业制品有限公司提供。木雕-美诚木业东阳木

雕厂-仿古木雕工艺品是江西省美诚木业制品有限公司（www.dt0791.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。