

石膏复合保温板 卡普乐 青山保温板

产品名称	石膏复合保温板 卡普乐 青山保温板
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，石膏复合保温板，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑保温板的粘结方法：

挤塑板标准尺寸为25/30mm × 600mm × 1200mm，厚度详见设计图。非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切，但必须注意切口与板面垂直。

粘接砂浆应涂在挤塑板上，不应涂在基层上，涂胶面积应符合施工设计要求，采用点框式粘贴法，板与基层墙体的粘结面积应达到40%以上，粘接砂浆应随用随拌，以搅拌好的粘接剂应在2小时内用完。

挤塑板涂胶之后应立即粘贴，eps复合石膏保温板厂家，轻柔滑动就位，禁止局部用力按压，随时用2米靠尺和托线板检查平整度和垂直度。挤塑板对接缝应挤紧并与相邻板齐平，粘贴好厚立即刮除残留的胶粘剂，板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严，eps石膏复合保温板，缝宽超出5mm时应用相应厚度的挤塑板薄片填塞。拼缝高差不超过1.5mm，否则应用砂纸或专业打磨机打磨平整。挤塑板按顺砌粘贴竖缝逐行上下错

缝。挤塑板在墙角处交叉互锁，并应保证墙角的垂直度。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑板施工方案

施工操作要点饰面层的施工:

1)饰面层采用水溶性高弹涂料时，施工前应修补聚合物砂浆不平处，并用细砂纸打磨，然后进行涂料施工。

2)饰面层采用面砖时，粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。

修补孔洞:

1)当脚手架拆除后，应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补，并用1:3水泥砂浆抹平。

2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分，使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。

3)待孔洞水泥砂浆凝固后，将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂，将挤塑板塞入洞中，注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。

4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布，并与周边网格布搭接80。

5)涂抹底层聚合物砂浆，埋入修补用的网格布，待表面不沾手时，再涂面层聚合物砂浆，厚度应与周边一致

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

PS挤塑板由聚ben乙烯作为原料加上其它辅助材料和阻燃剂制成，并通过加热与发泡剂混合，然后挤出成硬质泡沫塑料片。XPS挤塑板的行业发展趋势是什么？XPS挤塑板作为一种新型保温材料，特别适用于倒置屋顶保温技术的屋顶保温系统，新洲区保温板，冷库冷藏车，墙内外保温，家居装饰等。用于屋面保温时，从隔热效果，施工简便，总成本和使用寿命等方面来看，该产品优于传统珍珠岩。它已广泛应用于建筑装饰行业。鉴于国外经验和国内市场需求，挤压板在新建筑物中作为绝缘材料的使用比例将越来越高，并且预计挤压板将作为绝缘材料更快速地生长。

石膏复合保温板-卡普乐-青山保温板由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。武汉卡普乐新型建材有限公司（www.whkpl.com）是湖北武汉，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卡普乐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卡普乐更加美好的未来。