

150dpp纱 兰精化纤厂家 萝岗区pp纱

产品名称	150dpp纱 兰精化纤厂家 萝岗区pp纱
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

产品详情

PP色纱，何为PP？

PP色纱是广州市兰精化纤有限公司的主营产品之一。

PP色纱中的PP是主要材质，丙纶pp纱，为何选用PP，我们先认识了解一下何为PP吧。

来自PP色纱中的PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度低于0 以下时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。 共聚物型的PP色纱的PP材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲击强度。

PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP色纱的PP的维卡软化温度为150 。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP色纱的PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。

PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。 由于结晶，番禺区pp纱，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。

均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃溶剂、氯化烃溶剂等没有抵抗力。

如何保养PP纱

PP纱，也叫丙纶纱、丙纶普强丝，作为化纤的一种，PP纱制成的纺织服装、丙纶纱线等等，也会存在一定程度，可是比腈纶要好很多，一下就教大家三种保养PP纱的有用办法。

目前为止，进步PP纱线的柔软性一共有三种办法，且都是在纺纱过程中，

- 1、经过传统的机械办法使纱线柔软，150dpp纱，主要是经过柔纱处理，pp纱特点，将胶合膜损坏从而将柔软性表现出来，缺点就是此办法易导致丙纶纱起毛起球。
- 2、通过进步PP纱线的回潮率，但要注意规模，如果大面积的试验会导致丙纶纱发霉，且柔软度改进不太明显。或许在纺纱过程中参加恰当的柔软剂，这样也能够进步纱线的柔软性。
- 3、将粗纱柔软处理又叫粗纱上油，将上面所说的胶合膜变软，再搭配柔软剂进行纱线的柔软性改进。

改进PP纱线的柔软度，能够很好的抑制纱线起毛起球的问题，由于纱线与不同织物的摩擦、丙纶纱线织物的静电都会发生起毛，一般咱们都是用胶带将毛球粘走，其实这种办法治标不治本，还要要从纱线自身质量动身，且要学会如何保养纱线。

pp纱由什么原料制成的？

pp纱的原料为丙纶，丙纶是用轻油炼的副产物丙纶短纤维为原料制得的合成纤维等规丙纶短纤维的中国商品名。

pp纱主要用于织带及绳子可用于各类箱包带、旅行袋、背包、鞋带、手机吊带等等。特殊性能的丙纶色纱织成的带可用作汽车安全带、登山、高空及海上作业用的安全带、气车捆绑带等。

广州市兰精化纤有限公司位于广州市增城区三江镇左邻惠州右邻东莞，珠江三角地带，交通便利。成立于1999年，专业生产300D - 1800D的各种颜色丙纶长丝、丙纶高强丝（纱），是织带、织绳的理想材料。是一家集PP纱带、绳、扭绳、针通、提花带于一体的生产厂家，即可订购丙纶纱、丙纶绳、PP纱带。

150dpp纱-兰精化纤厂家(在线咨询)-萝岗区pp纱由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司（www.binglunsi.com.cn）在丙纶这一领域倾注了无限的热忱和热情，兰精化纤一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯彦争。