

# 安装电缆桥架 马鞍山电缆桥架 安徽国众

产品名称	安装电缆桥架 马鞍山电缆桥架 安徽国众
公司名称	安徽国众电力有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥东龙塘新安路工业园
联系电话	18755150555

## 产品详情

### 喷塑桥架的敷设方式

#### 桥架安装

将桥架举升到预定位置，与支架采用螺栓固定，安装电缆桥架，在转弯处需仔细校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一致，在圆弧形建筑物墙壁的桥架，其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，确保一个系统的桥架连成一体。

跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。

#### 桥架的安装技巧

架主要是起到一定的支撑作用，可以有效保护好各种电缆，比如一些大型的发电厂和变电所等，都是要使用到桥架，就连我们平时居住的高层也都是要使用到桥架。当然现在的桥架类型很多，电缆桥架安装，也不可能所有的桥架都适应各种场合。电缆桥架

镀锌喷塑桥架在发电厂和石油化工业的应用范围也非常广，主要是因为其抗腐蚀能力较强，而且比较实用。只要是能够购买到优质产品，正确安装和设计，相信最终的使用效果也会让我们非常满意。

## 桥架安装时应注意事项

### 1、桥架的安装位置

在桥架进行水平敷设时，高度一般不能低于2.5m，为了散热、维护一些需求，在多层敷设时的时候记得留预留空间，净距离要做到符合相关的规定。

### 2、支吊架的安装

在桥架中支吊架的质量，应做到符合相关技术标准的水平敷设，马鞍山电缆桥架，跨距的支撑为1.5-3m的垂直敷设，固定的间距不可以大于2m，两个相邻的桥托水平的高度差不能相差10mm，垂直中线偏差不可大于20mm。

安装电缆桥架-马鞍山电缆桥架-安徽国众由安徽国众电力有限公司提供。安装电缆桥架-马鞍山电缆桥架-安徽国众是安徽国众电力有限公司（[www.hfgzdl.com](http://www.hfgzdl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。