

自动式挡烟垂壁价格 挡烟垂壁 永泰

产品名称	自动式挡烟垂壁价格 挡烟垂壁 永泰
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

挡烟垂壁厂家未来发展趋势分析

对于中国挡烟垂壁厂家发展，挡烟垂壁厂家使用性能的人性化、便捷化使得挡烟垂壁厂家产品逐渐显现，占据一定的市场份额。纵观近年来的挡烟垂壁厂家，可以发现低碳防盗门产品成为了市场主流趋势，随着防盗门市场的不断完善发展，今后防盗门设计理念将在打不过挡烟垂壁的发展中起着更加重要的作用。然而，随着智能化家居的出现，挡烟垂壁厂家遭到一定的冲击，未来发展趋势将会如何？

挡烟垂壁的安装流程

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸要求定位900mm，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布裁成需要的规格，保证防火布在每档角钢处重叠，挡烟垂壁生产厂家，重叠尺寸大于或等于60mm，上下端有翻边，保证固定后不漏风。防火布固定采用2mm厚的钢板作压条，用拉柳丁拉紧，拉柳丁间距为120mm。当采用防火做封堵时应以每档尺寸用扁钢或角钢制成方框，打孔上螺栓固定，挡烟垂壁，两边加垫块螺母拧紧，间距为150mm。

上海永泰门业有限公司是一家专业制造生产安装防火卷帘门的厂家，其种类包含钢质复合防火卷帘门，侧向防火卷帘门，车库挡烟垂壁，水雾防火卷帘门，特级无机布基防火卷帘门，折叠提升式防火卷帘门，自动式挡烟垂壁价格，防火防爆卷帘门等产品的现代化企业。

挡烟-垂壁

技术参数：

- 1、单元下垂或恢复原位时间不超过6S
- 2、电动机：电压AC380V，电流1.1A，功率小于或等于0.18KW
- 3、单元长度：小于或等8米
- 4、垂壁高度：500（常用）-800mm
- 5、电器配线为600V耐热树脂导线或同性能的阻燃导线，绝缘电阻大于或等于50M。

自动式挡烟垂壁价格-挡烟垂壁-永泰由上海永泰门业有限公司提供。自动式挡烟垂壁价格-挡烟垂壁-永泰是上海永泰门业有限公司（shytmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司（www.yongtai8.cn）还是从事南京防火卷帘门，苏州防火卷帘门，上海防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。