

# 单机除尘器 增润环保机械【商家推荐】 布袋单机除尘器

产品名称	单机除尘器 增润环保机械【商家推荐】 布袋单机除尘器
公司名称	河北增润环保机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇张旺屯村
联系电话	15932709408

## 产品详情

一般情况下，除尘布袋是逐渐磨损的，引起磨损的主要原因是粉尘的磨削力，高温引起的布袋变质和化学物质的腐蚀，当粉尘的磨削力很强时，除尘布袋底部磨损最严重，系统容量的增加引起过滤速度增高也能加速磨损。

除尘器不能使用破损的布袋进行工作，否则会加速除尘器的报废。当个别除尘布袋发生小面积破损时，可以用旧的布袋或同样材料新滤布将破洞补上使用，补洞方法是使用有机硅橡胶混合料进行粘接，只要粘接剂的使用温度、化学性能与工艺状况相适应便可。

当大部分布袋损坏时，应进行全部更换，更换除尘布袋最好在除尘器停止工作时进行，此时应将清灰控制器关闭，打开顶部的人孔门，单机除尘器厂家，便可拆卸布袋，拆卸时，先将袋笼取出，然后将布袋上口的弹簧圈捏成凹形，向上拉出除尘布袋，安装新布袋前，应将花板孔上的粉尘清理干净。

如今各大工厂在我国的开设很多，我们每天都可以看到水泥厂搅拌时产生的大量灰尘，这么多的威胁因素，我们怎能不注意呢？面对这些危险，布袋单机除尘器，生产了单机袋式除尘器来抵御，它的确把我们的环境改善很多，那么这种设备有什么好处呢？平时如何做好维修和保养呢？

### 一、单机袋式除尘器的好处

单机袋式除尘器使用起来很方便，而且它的操作也很简单，主要为水泥厂而生，它能够有效的解决水泥厂的灰尘问题，还给大家一个好的工作环境。好的工作环境也可以调动大家的积极性。

### 二、单机袋式除尘器的维修保养

1、大家都知道皮肤是需要保养的，当然机器同样需要保养，我们需要定期的给它替换润滑脂，时间是一年一次。

2、每14天对机器的气泵进行清理，这样才能单机袋式除尘器的正常运转。

3、发现机器出现问题的时候及时停止，不能继续使用。

单机袋式除尘器是杀尘高手，工厂老板们，为了辛苦工作的工人也应该购买一台这种机器。而且它的维修保养很方便，大部分都是一年一清理，也避免了麻烦，还帮助环境进化。这真是一款清洁的好产品。

### 选矿厂除尘器制造要求

1 除尘器本体设计密封、紧固，连接件的尺寸配合公差达到标准公差和配合中规定的精度。

2 选矿厂破碎机除尘器成套设备配套提供喷吹系统、清堵空qi炮、进出风管配套法兰、风机入口阀、风机减震装置、进出口软连接及配套法兰、除尘器控制柜、风机防雨罩、扶梯平台、除尘器支腿及有关检测仪器、仪表和信号显示装置。

3 壁板制作要求平整，不得扭曲，对角线误差小于5mm，现场安装时，脉冲单机除尘器，柱子和壁板的垂直度偏差小于5mm，运输中部件变形者需校正。

4 花板开孔采用冲压工艺，位置要求准确，与理论位置的偏差不得大于 $\pm 1\text{mm}$ 。

5花孔板厚度 6mm，花板平面度 $<1.5/1000$ ，对角线长度误差 $<3\text{mm}$ .必须采用冲制工艺加工。

6 连续焊接采用二氧化碳保护气密性焊接，并进行没有渗漏试验。

7 喷吹系统主要部件将进行预组装试验。

8 除尘器笼骨采用自动流水线制作，焊接点牢固，无mao刺，保证笼骨耐磨、耐蚀。

9袋笼应联接牢固，表面光滑，并作防腐处理;袋笼应拆装方便，安装后的滤袋底部应有合适的间距，互相不得接触。

10 除尘器顶盖采用剪冲密封顶盖，重量、大小适合人工开启。

11选矿厂振动筛除尘器滤袋应方便拆装、密封性好，单机除尘器，安装可靠性高，合理剪裁，尽量减少拼缝。拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm。

单机除尘器-增润环保机械【商家推荐】-布袋单机除尘器由河北增润环保机械设备有限公司提供。河北增润环保机械设备有限公司（[hebeizengrun.com](http://hebeizengrun.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领增润环保机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！