

南京保温管 合肥中铁 直埋热水保温管

产品名称	南京保温管 合肥中铁 直埋热水保温管
公司名称	合肥中铁管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区小庙工业聚集区
联系电话	13905690040

产品详情

实践证明，钢套钢保温管，对于规格小于或等于DN 500 mm的热力管道，可以采用无补偿直埋敷设方式敷设。对于规格大于DN 500 mm的热力管道，通过增加管道壁厚的方式，也可以达到无补偿冷安装。对于规格大于或等于DN 250 mm的热力管道，一般采用材质为Q235B的螺旋缝焊接钢管，管道受热产生的热应力应不大于许用应力。在计算时需对土壤摩擦力、弹性力及最大安装长度等进行计算。

一次性补偿直埋敷设方式：这种直埋敷设方式是利用一次性补偿器吸收管道安装时在预热状态下的一部分膨胀量，南京保温管，从而减小最高使用温度时的热应力。一次性补偿器是指在直埋管道直埋敷设时，补偿器补偿一次，焊接固定后成为管道的一部分。一次性补偿器应根据管道长度、固定支墩的间距、管道热位移量及补偿器最大压缩量等资料进行选择，其补偿量应大于管段2倍摩擦长度的膨胀量，在直线管段上可串联两个补偿器，中间不需设置固定支墩。一次性补偿器需保温。

城市地下综合管廊（以下简称综合管廊）是城市地下管线综合走廊，即在城市地下建造一个隧道空间，将给水、排水、电力、电信、燃气、热力等各种工程管线集中于此，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理。综合管廊的建设对于消除城市“拉链路”，直埋热水保温管，保障城市交通通畅，改善城市环境，直埋式热水保温管，集约化利用城市地下空间，保障地下管线安全运营，节约土地资源，具有深远的意义。

南京保温管-合肥中铁-直埋热水保温管由合肥中铁管业有限公司提供。南京保温管-合肥中铁-直埋热水保温管是合肥中铁管业有限公司（www.hfztgy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。