

# 彩钢夹芯板生产 石狮彩钢夹芯板 福建同盛净化彩钢板

产品名称	彩钢夹芯板生产 石狮彩钢夹芯板 福建同盛净化彩钢板
公司名称	福州同盛净化彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	闽侯铁岭工业开发区
联系电话	15205032115 15205032115

## 产品详情

全部使用螺丝连接的轻钢结构彩钢房，里面配置常用电源插座等设施，明路线源不要安装或挂在彩钢房钢骨架上，石狮彩钢夹芯板，应该设计方形塑料线管或线槽绝缘隔开铺设，防止发生漏电触电等情况。彩钢房在制作安装完成后，彩钢夹芯板批发，非专业人员不要随意修改房屋结构或电路设计，不能拆掉房屋结构的螺丝或钢架配件等，彩钢夹芯板生产，更不能拆卸彩钢夹芯板隔墙或另外增加隔墙，碰到强烈要增加或减少隔墙的情况，应该通知我们安排专业人员为您解决。

高效过滤器安装完毕，彩钢夹芯板报价，要进行安装确认。尘埃粒子计数器的采样器距离高效过滤器与静压箱间的空隙15~25mm，以每秒20~40mm的速度移动，大于0.5mm的粒子在规范要求的范围内且没有数量突变，安装即为合格，否则要重新安装。净化专用小设备如传递窗、压差计等安装时，开孔尺寸应合适，间隙均匀，水平度和垂直度符合要求。传递窗安装后，四周必须加以圆角装饰。

回、排风口安装孔周围应镶槽铝，并收口。固定风口螺丝钉的位置和方向要便于拆卸，螺丝要用不锈钢材质。回、排风口安装时注意保护阻尼层，不得损伤，如发现有大于10mm的裂口或孔洞，应及时更换。回排风开孔位置和尺寸要严格按设计图纸，确实要改动的，应通知项目负责人，知会业主、设计单位协商，经过重新设计后更改。

初、中效过滤器应做支撑，支撑采用不易腐蚀的材料制作。安装螺丝采用不锈钢材质。

彩钢夹芯板生产-石狮彩钢夹芯板-福建同盛净化彩钢板由福州同盛净化彩钢板有限公司提供。福州同盛净化彩钢板有限公司（[www.fjtongsheng.com](http://www.fjtongsheng.com)）在隔音、吸声材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，同盛净化彩钢板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈先生。同时本公司（[www.fzybzy.cn](http://www.fzybzy.cn)

) 还是专业从事纸蜂窝彩钢板，净化彩钢板，岩棉彩钢板的厂家，欢迎来电咨询。