

道路监控杆 年裕交通设施实力圈粉 道路监控杆厂

产品名称	道路监控杆 年裕交通设施实力圈粉 道路监控杆厂
公司名称	邯郸市永年区年裕交通设施制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇北杜村村东
联系电话	15175075513

产品详情

道路监控杆加工时要注意些什么？

(1) 喷塑工艺:镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度 65 μm。喷塑采用进口优质塑粉。符合astm d3359-83标准。

(2) 杆体观感:造型及尺寸符合用户要求，造型流畅和谐，美观大方，色泽均匀，钢管直径选用合理。监控立杆为圆锥八角形结构，八角锥形杆整体无变形扭曲。杆体圆度标准1.0mm。杆体表面光滑一致，无横向焊缝。刀片划痕测试(25×25mm方格)喷塑层粘贴力强不轻易剥落。密封立杆并包顶端以防防水气进入，防水内漏措施可靠。

【道路监控杆】价格_厂家_道路监控杆供应商，邯郸市永年区年裕交通设施制造有限公司

道路监控杆使用要注意哪些问题

道路监控杆在使用中需要遵照此设备的相关原则，道路监控立杆是采用的优质的钢板进行加工设计的，道路监控杆生产厂家，因此在运用中要发挥其安全稳定性，要有良好的抗风等能力，这种道路监控杆监控是要求离地面高度不低于5米的，且监控杆下端管径要在220 mm ± 10mm，表面要有防腐等性能，对于一些雷雨天气较多的地区，还需要设计安装防雷电系统。

八角监控杆厂家直销 道路监控杆 监控立杆 道路交通标志牌标志杆_年裕交通设施

道路监控杆在我们生活中的作用与高质量监控杆都有哪些特点？

首先，在制作监控立杆的材料上，要符合要求，这是基本的条件，道路监控杆价格，如果连材料都是劣质的，监控立杆的质量能好到哪里去。我国规定制作监控立杆的钢材低碳高强度为q235，壁的厚度不得小于4mm，道路监控杆，底法兰厚度要大于14mm。

其次，在监控立杆的设计中，道路监控杆厂，要考虑到各种恶劣天气对监控立杆的影响，设计时一般要求监控立杆的抗震能力不得小于6级，抗风力能力至少也要有8级。

道路监控杆还是要选好品质的，好质量的用着才放心。

道路监控杆_信号控制机_信号灯杆_欢迎选购_年裕交通设施

道路监控杆-年裕交通设施实力圈粉-道路监控杆厂由邯郸市永年区年裕交通设施制造有限公司提供。道路监控杆-年裕交通设施实力圈粉-道路监控杆厂是邯郸市永年区年裕交通设施制造有限公司（www.nianyujt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.nyjtbzg.com）还是从事交通标志杆厂，河北交通标志杆，河北交通标志杆厂的厂家，欢迎来电咨询。