

混凝土高速隔离带生产厂家 速诚模具 新疆混凝土高速隔离带

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 混凝土高速隔离带生产厂家 速诚模具 新疆混凝土高速隔离带 |
| 公司名称 | 清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定清苑区阎庄工业区 |
| 联系电话 | 17713217117 |

产品详情

混凝土高速隔离带适合任何道路使用，无需任何路面施工，也易于存放回收。使用范围广且美观耐用，即为交通安全保障，也为城市增添光彩。水泥墩坚实牢固，可起到很好的隔离防护作用，中间可穿管，交通分流隔离不易被偷盗。

应用场所：混凝土隔离墩适用于道路中央隔离、高速公路收费站广场引导、高架道路匝道延伸、车站广场大门中央隔离栏、临时隔离栏等，对指引交通有序畅顺有很好的作用，起到确保交通安全，让行人行车更加有安全保障。

欢迎来电咨询速诚水泥制品厂！

速诚水泥制品加工厂专业生产销售水泥隔离墩设施。公司经过不断创新和不懈努力，以过硬的产品质量和良好的服务，产品远销全国各地，公司优良的产品质量和信誉获得了广大用户的一致好评！如遇问题，可以点击上方“联系客服”进行咨询。

水泥隔离墩是一种优质环保的隔离材料，不会对土地造成污染，是城市公路建设的重要材料，能保证道路行车安全有序。

人行道隔离设施 1.人行道隔离设施是设置在人行道外边缘，起保护行人在人行道上有秩序地活动，并有防止行人任意步入和横穿车行道的的作用。

2.人行道隔离设施的形式主要是绿化分隔带和人行道护栏。在市区范围内，人行道宽度大于2.5m时，优

先选取的形式依次为绿化分隔带、人行道护栏，当人行道宽度不大于2.5m时，人行道隔离设施应选择设置人行道护栏。

3.人行道隔离设施类型采用绿化分隔带时，可参照市政设计相关规定进行设计施工。

4.同一路段应设置统一样式的人行道隔离设施。

速诚水泥制品厂的水泥墩主要规格有：

规格尺寸一：上宽12cm，下宽35cm，高50cm，长45cm，重100kg

规格尺寸二：上宽25cm，下宽50cm，高30cm，长200cm，重500kg

规格尺寸三：长200cm，宽55cm，高80cm，重1000kg

规格尺寸四：上宽20cm，下宽50cm，高80cm，长50cm，重260kg

以上隔离墩均有预留孔，可穿管。另可根据客户提供的规格尺寸定做。