

# 安徽风之范公司 排气通风管道 黄山通风管道

产品名称	安徽风之范公司 排气通风管道 黄山通风管道
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

## 产品详情

### 安装通风管道要遵守的规范

- 1、以成品供货的通风管道必须具有相应的合格证明，包括主材的材质证明、风管的强度及严密性检测报告（非金属风管还需提供消防及卫生检测合格的报告）。成品供货风管的性能试验方法应符合本规程附录A的规定。
- 2、风管制作宜优先选用节能、高效、机械化加工制作工艺。
- 3、风管制作与安装所使用的计量器具及检测仪器应处于合格状态并在有效检定期内。
- 4、隐蔽工程的风管在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。

### 通风管道制作安装—部件安装准备工作

部件安装前应进行如下检查，经检查合格并填写有关验收资料后方可进行安装：风口表面应平整，偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，矩形风口对角线之差 $\leq 3\text{mm}$ ，圆形风口任意正交两直径的允许偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。风口各转动部分应灵活，叶片或插板应平直，排气通风管道，叶片内距应均匀，散流器的扩数环和调节应同轴，轴向间距分布匀称，叶片等启闭应完全，人防密闭阀方向与冲击波相准确，不可装反，叶片全开或全闭，不可作调节风量之用。各类阀门制作应牢固，调节制动装置应准确灵活、可靠，并标明阀门启闭方向，防火阀壳体厚度应大于等于 $2\text{mm}$ ，材料选用应符合GB 50243-97规范要求。柔性短管人防滤毒系统选用橡胶型，通风管道安装公司，其他选用三防防火帆布，各吊、支、托架，应平整牢固，焊缝饱满，抱箍的圆弧应均匀。

通风管道工作是暖通空调工程、洁净工程、消防工程、环保工程、酒店等一些不可缺少的一个重要组成部分。那么通风管道安装工程中需要注意哪些呢，下面就由小编给大家分享一下内容。

- (1)当风道与除尘设备、加热设备等衔接前，应待设备装置结束后，按实践测绘的图纸进行预制和装置。
- (2)风道装置时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在装置结束的风道上现开风口，其接口处应严密。
- (3)对运送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道衔接法兰处应装置跨接线，并与静电接地网衔接。
- (4)双吊杆支架在风道就位后，应确保横担平直，吊杆不改变，黄山通风管道，双吊杆受力均匀。
- (5)当运送含凝结水或含湿量较大的气体时，白铁通风管道工程，其水平管道宜设有斜度，并在低点处接排水管。装置时风道底部不宜呈现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。

安徽风之范公司(图)-排气通风管道-黄山通风管道由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范公司(图)-排气通风管道-黄山通风管道是安徽风之范通风设备有限公司（[www.ahzf.com](http://www.ahzf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。