

红河净化专用气密门 鑫泽源射线有限公司

产品名称	红河净化专用气密门 鑫泽源射线有限公司
公司名称	山东鑫泽源射线防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市阳谷县侨润办事处燕山路
联系电话	15306353089

产品详情

气密门的主要特点：

自动门生产专业气密门，适用于对环境、密闭性有很高要求的特殊场所。整门采用了聚氨酯高压发泡的加工工艺，减少门体重量的同时提高了隔音隔热和保温效果。以良好的防尘、防火、密封、防辐射等特点一直深受广泛关注。

医用气密门主要特点：

优良的隔音性、高密封性，能够隔绝室内外的空气流通、隔绝室内外的声音干扰，净化专用气密门，适用于医院、研究所、录音室、洁净车间等对室内空气洁净及安静程度有较高要求的场所。

气密性对保温性能的影响效果分析

在相同的传热系数下，由于气密性能的等级不相同，使得空气渗透量引起的热损失相差很大。气密性能越低则空气渗透量所引起的热损失也越大。

我们从建筑门窗的气密性能来看的话，推拉窗的气密性比平开窗的气密性低，所以在实际的节能设计中，我们应该选取平开窗的设计而不是推拉窗。所选用的平开窗也必须是中间密封的三密封结构，原因在于这种密封的平开窗具有特殊的设计，中间的密封可以使得水、气分为两个独立的腔室，这样也就在一定程度上提高了门窗的水、气密性能。

在生产车间内通过正压的气流导向，气流组织走向由净化级别高的房间向净化级别低的房间流动（例如：C级---D级的气流走向），在门的密闭性上，不仅门与门框之间使用双密封，而且在门与地之间，改原来扫地胶条的传统形式，利用专门研制定做的升降条的密闭方式（门打开的时候升降条自动升起，关闭的时候自动落下）。气闸门具有“阀门”功效，切断两个房间的气流交叉（A房间--气闸---B房间)有效控制交叉感染，洁净气密。

红河净化专用气密门-鑫泽源射线有限公司(在线咨询)由山东鑫泽源射线防护工程有限公司提供。红河净化专用气密门-鑫泽源射线有限公司(在线咨询)是山东鑫泽源射线防护工程有限公司（www.sdxzyhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。