

# 双层石膏板厂 宏科伟业石膏板 双层石膏板

产品名称	双层石膏板厂 宏科伟业石膏板 双层石膏板
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

## 产品详情

### 石膏板的常见分类

**纸面石膏板**纸面石膏板是以石膏料浆为夹芯，两面用纸作护面而成的一种轻质板材。纸面石膏板质地轻、强度高、防火、防蛀、易于加工。普通纸面石膏板用于内墙、隔墙和吊顶。经过防火处理的耐水纸面石膏板可用于湿度较大的房间墙面，如卫生间、厨房、浴室等贴瓷砖、金属板、塑料面砖墙的衬板。

**无纸面石膏板**就是一种性能优越的代木板材，以建筑石膏粉为主要原料，以各种纤维为增强材料的一种新型建筑板材。是继纸面石膏板取得广泛应用后，双层石膏板规格，又一次开发成功的新产品。由于外表省去了护面纸板，因此，双层石膏板厂家，应用范围除了覆盖纸面石膏板的全部应用范围外，还有所扩大，其综合性能优于纸面石膏板。

**装饰石膏板**装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺加少量纤维材料等制成的有多种图案、花饰的板材，如石膏印花板、穿孔吊顶板、石膏浮雕吊顶板、纸面石膏饰面装饰板等。它是一种新型的室内装饰材料，适用于中高档装饰，具有轻质、防火、防潮、易加工、安装简单等特点。特别是新型树脂仿型饰面防水石膏板板面覆以树脂，饰面仿型花纹，其色调图案逼真，新颖大方，板材强度高、耐污染、易清洗，可用于装饰墙面，做护墙板及踢脚板等，是代替天然石材和水磨石的理想材料。

**石膏空心条板**石膏空心条板是以建筑石膏为主要原料，掺加适量轻质填充料或纤维材料后加工而成的一种空心板材。这种板材不用纸和粘结剂，安装时不用龙骨，是发展比较快的一种轻质板材。主要用于内墙和隔墙。

**纤维石膏板**纤维石膏板是以建筑石膏为主要原料，并掺加适量纤维增强材料制成。这种板材的抗弯强度

高于纸面石膏板，双层石膏板厂，可用于内墙和隔墙，也可代替木材制作家具。

除传统的石膏板外，双层石膏板，还有新产品不断增加，如石膏吸音板、耐火板、绝热板和石膏复合板等。石膏板的规格也向高厚度、大尺寸方向发展。

植物秸秆纸面石膏板不同于普通的纸面石膏板，它因采用大量的植物秸秆，使当地的废物得到了充分利用，既解决了环保问题，又增加了农民的经济收入，又使石膏板的重量减轻，降低了运输成本，同时减少了煤、电的消耗30%-45%，完全符合国家相关的产业政策。

## 如何安装纸面石膏板

1、根据使用环境、条件正确选用石膏板类型。厨房、浴室等易潮湿房间，要选用防水型纸面石膏板，或在普通型纸面石膏板表面作防潮处理后再使用，保证其在日后使用过程中具有一定的防水性能。

2、纸面石膏板吊顶施工应在墙面抹灰之后进行。当隔墙采用纸面石膏板轻钢龙骨墙体时，如隔墙龙骨直达楼板底，则吊顶安装应在隔墙安装之后。如隔墙龙骨仅到吊顶标高，应先安装吊顶龙骨。室内地面施工应在吊顶安装开始前完成，以免地面施工时产生的大量潮气使纸面石膏板变形。

纸面石膏板安装时可采用以下两种方法:

1)、直接粘贴安装:将屋顶修理得光洁、平整，然后用胶粘剂将纸面石膏板直接粘贴在屋顶上。若纸面石膏板太长需切割时应从正面入手，然后再切割背面纸，这样可使切割边缘平直无缺。

2)、螺钉平放安装:如采用木龙骨纸面石膏板，可用镀锌圆钉或螺钉与龙骨固定，钉眼用腻子填平，然后用与板面相同的颜色涂抹;如采用U型轻钢龙骨，纸面石膏板可用镀锌自攻螺钉与龙骨固定。

## 石膏板的安装流程一

1、在正式施工前，工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平，只有保证了基础线的确实水平，才不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。

2、石膏板吊顶需要固定在牢固的木质龙骨框架上，因此之前对龙骨材料的仔细挑选就成为了必不可少的步骤，建议大家尽量选择握钉力较好的松木材质。

3、因为龙骨是木质的，因此必须注意防火。规范的做法是龙骨表面均匀涂刷防火涂料，等整根龙骨都见白了，再钉在墙上，这能保证其与墙壁接触的地方也刷到防火涂料。

双层石膏板厂-宏科伟业石膏板-双层石膏板由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。双层石膏板厂-宏科伟业石膏板-双层石膏板是北京市宏科伟业商贸有限公司（[www.hongkeweiye.com](http://www.hongkeweiye.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。