

车间固化剂地坪 昌运建筑

产品名称	车间固化剂地坪 昌运建筑
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

地坪施工务必注意的事项！

在地坪施工中，有一件非常重要的事，贯穿到整个施工环节。它不是底层处理，也不是材料的使用。这个重要的事是施工保障问题。

在地坪施工前、施工中以及施工后，每一个环节都要做好措施，下面我们来具体看看如何做好措施。

用电措施：

- 1、接电须有专人负责，并有专人监护。
- 2、严禁无插头的连结方式。
- 3、有接地要求的设备须有良好接地。
- 4、设备线路破损需更换，或做好处理才能使用。
- 5、严禁触摸现场设备及设施。
- 6、打磨时注意电缆线，不要推机器时，将电缆线卷入底盘，固化地坪湿磨时，定要特备注意。

防火、防爆措施：

- 1、地坪漆材料、粘合剂以及其他易燃材料应该密封并存放于远离火源、远离易燃处。

- 2、施工现场严禁烟火，施工人员禁止现场吸烟。
- 3、涂装材料进入现场前，地面潮湿须做烘干处理的。
- 4、施工地坪漆现场使用打磨机须在地面干透、环境通风的情况下进行，并做好施工人员防护工作。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

翻新旧地坪时需要如何处理？

工业地坪大部分时间供人、车等交通工具行走使用，所以环氧地坪漆很容易受到损坏，要对旧的地面进行翻新，需要进行如下处理：

1、去除

对于不同类型的环氧地坪要根据实际情况进行施工，但是首先是统一的，就是使用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪全部去除干净。

2、去油垢

当发现地面存在油污时，车间固化剂地坪，首先要将油渍去除干净。建议根据实际情况连续进行2~5遍的脱脂、脱油。等待表面干净后，再进行新地坪施工。

3、处理地面的裂缝

裂缝的出现常常是因为施工技术不佳或是材料本身出现问题，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处理，可以使用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物去除干净，将专用修补环氧砂浆材料灌入，使其与基底达到平整。

4、坑洞处理

原因是地面的找平会严重受到坑洞影响，所以建议先用打磨机对地面进行打磨处理，再将地坪漆有空鼓的地方敲掉或铲除，使用高强度的水泥自流平或是环氧砂浆地坪漆对坑洞进行修补处理。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑工程！

混凝土固化剂地坪性能:

坚硬：处理后的混凝土地面，莫氏硬度将达到8，提高200%左右；

耐磨：将混凝土中的各种成分固化成坚硬致密的实体，耐磨度提高到6倍左右；

摩擦：表面摩擦力提高22.5%；

防尘：与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，形成致密的整体，阻止表面起尘；

防滑：阻止盐碱成分从表面析出，从而防止混凝土表面打滑和泛碱现象；

抗压：经处理后试样比未处理试样增强40%，抗折强度提高1倍以上；

抗渗：能有效渗入到混凝土内部锁住毛孔，抑制水、油和其它的污物渗入混凝土；

抗老化：有效阻止氯离子和紫外线照射，混凝土不会因暴露在电磁或水雾中受到影响；

耐腐蚀：经处理的混凝土地面耐腐蚀性能大大提高；

结合力：和环氧树脂结合力提高21.9%，和涂料结合力基本无变化；

养护力：在混凝土一天熟化过程中，保水率提高94.5%，防止龟裂；

光亮：经处理后的混凝土地坪会出现大理石般的光泽，使用越久光泽度越好；

车间固化剂地坪-昌运建筑(推荐商家)由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。车间固化剂地坪-昌运建筑(推荐商家)是天津昌运建筑装饰工程有限公司(www.tjcy168.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解工。