

提供铁塔防腐,铁塔油漆防腐,铁塔拆除

产品名称	提供铁塔防腐,铁塔油漆防腐,铁塔拆除
公司名称	江苏宏顺高空建筑防腐维修有限公司
价格	4521.00/kg
规格参数	
公司地址	大庆中路156号
联系电话	0515-88580488 13851051099

产品详情

提供铁塔防腐,铁塔油漆防腐,铁塔拆除

混凝土小型空心砌块砌体工程质量合格标准：主控项纲全部符合规定；一般项纲应有80%及以上的检查处符合规定或偏差值在允许偏差范围以内。 1. 普通混凝土小型空心砌块砌体主控项纲：
（1）小砌块和砂浆的强度等级必须符合符合要。 小砌块检查数量：每一生产厂家，每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑根底和底层的小砌块检查数量不应少于2组。砂浆试块检查数量：每一检验批且不超过250立方米砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机至少抽检一次。热线：13851051099，欢迎您的来电<http://www.ztgkzy.com> 检验办法：查小砌块和砂浆试块试验报告。（2）砌体水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面积计算不得低于90%；竖向灰缝砂浆饱满不得小于80%，竖缝部位应用砌筑砂浆填实；不得入现瞎缝、透明缝。 检查数量：每检验批不应少于3处。 检验：用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹，每处检测3块小砌块，取其平均值。（3）墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 检查数量：每检验批抽20%交槎，且不应少于5处。 检验办法：观察检查。 砌体的轴线偏移和垂直度允许偏差应符合表2-13的规定。 检查数量：轴线查全高空防腐部承沉墙柱；外墙烟囱拆除 垂直度全高查阳角，不应少于4处，每层每20m查一处；内墙按有代表性的自然间抽10%，但不应少于3间，每间不应少于2处，柱不少于5根。