

提供专业新建烟囱、拆除烟囱、电厂烟囱刷色环航标

产品名称	提供专业新建烟囱、拆除烟囱、电厂烟囱刷色环航标
公司名称	江苏宏顺高空建筑防腐维修有限公司
价格	3658.00/kg
规格参数	
公司地址	大庆中路156号
联系电话	0515-88580488 13851051099

产品详情

提供专业新建烟囱、拆除烟囱、电厂烟囱刷色环航标

(1) 空心砖砌体一般尺寸的允许偏差应符合里2-10的规定。

检查数量：对里中1、2项，在检验批的标准间

中随机抽查**烟囱加固**

10%，但不应少于3间；小面积房间和楼讲按两个轴线或每10延长米按一标准间计数，每间检验不应少于3处，对里中3、4项，在检验批中抽检10%，且不应少于5处。(2) 空心砖砌体的程度灰缝砂浆饱满度不应小于80%；垂直灰缝应填满砂浆，不失有透明缝、瞎缝、假缝。

检查数量：每步架子不少于3处，且每处不应少于3块。

检验方法：用百格网检查砖底面砂浆的粘结痕迹面积。(3) 空心砖砌体留置的推结钢筋或网片的位置应与砖皮数相符合。推结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要供，竖向位置偏差不应超过一皮高度。检查数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。**烟囱防腐**

检验方法：观察和用尺检查。(4) 空心砖体程度灰缝百度和竖向灰缝的宽度约为18-12mm。

检查数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检验方法：用尺量5皮空心砖高度和2m砌体长度折算。(5) 空心砖砌至接近梁、板底时，应留必定空隙，待空心砖筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。

检查数量：每检验批抽10%墙片（每两柱间的空心砖墙为一墙片），且不应少于3片墙。

检验方法：观察检查。

热线：13851051099，欢迎您的来电<http://www.ztgkzy.com>