

玻璃钢化粪池 家用小型隔油池规格齐全

产品名称	玻璃钢化粪池 家用小型隔油池规格齐全
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 型号:齐全 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

玻璃钢化粪池 家用小型隔油池规格齐全

玻璃钢化粪池装参数说明：V为容积 h1 - h2为进、出水孔的高度 L为长度 H为高度 1.进出水管、连通管直径为200mm或由选用人自定。 2.检查、排气孔直径为200 - 500mm。 3.储水池进水口直径为100mm。 4.隔油池进、出水口直径应大于160mm。 5.容积大于100m³时，可采用串、并联组合形式。 如何选用玻璃钢化粪池？ 1、参照标准：玻璃钢化粪池暂无gj标准或行业标准，但玻璃钢化粪池的抗外压能力可以采用标准《给水排水埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计》cecs190-2005。利用地下管道的计算方法对玻璃钢化粪池进行计算。玻璃钢化粪池与管道相比，两端有封头，化粪池的抗外压能力将会有所增加。 2、刚度与承载 化粪池池体刚度是直接反映地埋后承载能力的理论依据。根据池体刚度，采用cecs190标准，即可对化粪池的安全性进行评价。例如直径dn3200mm；刚度为7500pa；池顶覆土1m深，按照gj标准进行合格回填的情况下，取土的反力模量为40mpa，汽车荷载为汽-40。参照asme标准与cecs190进行计算，能够满足汽-40荷载的使用要求。 3、选用提醒 a、金属方管作内支撑的产品，是短命产品，不能使用。因为，金属方管虽然被玻璃钢包裹，但腐蚀依然严重。即使刚开始能使用，随着金属的腐蚀，池体刚度会不断下降，z后导致池体垮塌。 b、不以池体刚度作评价依据的产品，不能使用。因为，玻璃钢化粪池面市后，有人试图制定行业标准，其中，检测化粪池的抗外压能力，用“重车进行辗压”施工后的地面的检测依据，既不是检测化粪池，也不是检测施工，一次辗压更不能作为产品合格的依据。因此，这个不严谨也不科学的城镇建设行业标准一直未能通过并发布。

玻璃钢化粪池 家用小型隔油池规格齐全

玻璃钢化粪池在地下z深能埋多少米？玻璃钢化粪池一般是埋深2500MM以内，这是安全理论埋深。玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。合肥双强玻璃钢化粪池是gj积极推广的复合材料产品，其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、s彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点，已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品，被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食品、造纸、环保等领域。施工注意事项 1．开挖基槽时，应掌握地质情况。 2．玻璃钢化粪池设置位置及埋深采应严格按设计要求放线、定位。 3．玻璃钢化粪池j位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或h砂填实：有地下水时，罐体下用素土或h砂填实，罐体固定位置受力均匀。 4．在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。 5．施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

玻璃钢化粪池 家用小型隔油池规格齐全