

模压玻璃钢家用化粪池规格齐全

产品名称	模压玻璃钢家用化粪池规格齐全
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 性能:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

模压玻璃钢家用化粪池规格齐全

玻璃钢化粪池的工作原理是什么？1.污水首先由进水口排到dy格，在dy格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解，经dy格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。2.经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在dy格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比dy格显著减少。3.流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存沉淀已基本无害的粪液作用，z后，经过再次沉淀的粪液通过排水管流入市政管网。4.四级化粪池则比三级化粪池多了一道发酵腐化的工序，工艺更细化，水质更干净。粪水通过土壤表层的蒸发和植被的升腾作用，从而水分不断的消失。可以利用浅层的土壤，这样的土壤透气性好、微生物多，加快粪水中的有机物分解。粪水通过表层的土壤毛细血管的渗透作用，扩大浅土净化的面积。生活污水经过排水管进入厌氧沉淀池，采用的工艺形式为科研院校在通过大量的研究基础上提出一种先进的混合型的挂莫系统，然后经过一定时间的培养，可以使大量的微生物附着在生长物质的表面，z后经过丰富集进行变异、驯化为适应各种载体物质的表面所生长的微生物。废水在沉淀池和澄清池江水中的杂质和有害物质转化为无害的有机物质，从而达到二级排放的标准。

模压玻璃钢家用化粪池规格齐全

玻璃钢化粪池如何固定在地下 1.开挖基槽时，应掌握地质情况。2.玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。3.玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或h砂填实;有地下水时，罐体下用素土或h砂填实，罐体固定位置受力均匀。4.在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。5.施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。 玻璃钢化粪池的正确使用：检查门进入塔内，清理底盆上的杂物和淤泥，检查管道是否淤塞。用高压水洗涤散热胶片及底盆之泥土，并通过排水口将污水排出。查看浮阀组合件是否装妥。各层胶片的数量和疏密程度是否合适。看看玻璃钢化粪池所有螺栓是否已拧紧。检查马达接线是否正确、牢靠、马达接线盒是否盖紧，以免水气渗入。查看皮带传动装置中的皮带松紧度，使之在8—15mm之间。检查风机转动是否灵活顺畅，各风扇叶片尾与水塔外壳是否间隙均匀。接通马达开关，从水塔顶部往下观察风扇应按顺时针方向旋转，气流向外抽出。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿