

# 污水设备玻璃钢小型化粪池生产厂家

产品名称	污水设备玻璃钢小型化粪池生产厂家
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 用途:广泛 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

## 产品详情

污水设备玻璃钢小型化粪池生产厂家

.农村小型玻璃钢化粪池如何建设？产品安装和使用

- 1、施工作业工序 放线—挖基槽降地下水—处理基层垫层—产品就位接管充水—分层回填—砌连接井、检查井—做地面、路面或绿化。
- 2、放线挖基槽 施工时根据设计施工图纸中标示的化粪池的型号、位置，确定开挖的基槽尺寸。放石灰线开挖基槽，有地下水时应采取降水措施，地下水位较高时，可采用井点降水或挖集水坑直排，以保证干槽施工。操作时应注意遵守gj有关的降水及挖槽规范。
- 3、处理基地垫层 产品应坐落在原状土上，用200mm砂垫层找平，砂中不得有坚硬的砖石及杂物。施工时注意不得超挖，超挖必须回填夯实并保证密实度。
- 4、产品就绪 产品就位前先检测各处高低程度是否正确，找准产品进出水方向，确认无误后将设备就位，就位后应注意进水管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。
- 5、充水、投加填回、接管 就位符合要求后，下面围土并向产品内充水使之稳定（充水量为容积的一半以上）。回填土至一定高度后，按图纸设计要求链接管道并密封严密。回填要求 回填土中不得含有有机物、冻土以及较大的砖石等硬块，不得回填建筑垃圾，应采用细粒土回填；回填时可按每层虚铺厚度250mm进行，宜用人工务实，不得局部猛力冲击，特别注意产品下部液角部位回填密实，同时还应遵守施工规范中有关回填土的规定，密实度按设计要求或施工规定执行。砌检查井 当回填达到一定高度时，砌筑进出口连接井，连接井的做法按照现行gj标准图集施工，尺寸、规格按设计图纸执行。具体做法采用现行gj标准图集。

污水设备玻璃钢小型化粪池生产厂家

.玻璃钢化粪池使用寿命长性价比高 目前所使用的塑料三格式化粪池和翁式拼装化粪池都很难保证产品质量，目前产品使用寿命一般在半年到2年不等（如全新料生产的塑料化粪池质量寿命提高到10年，仍未达到标准要求50年使用寿命，而且价格较高，成本远远超过玻璃钢化粪池，同时，玻璃钢化粪池使用寿命是50年以上）。很多厂家都以塑料化粪池是拼装的、可节约运费来误导用户（拼装化粪池在现场组装也需要大量的人员，安装人工费比运费还高），实际拼装对化粪池还有很多缺点，拼装式连接处使用螺丝连接，螺丝在地下受污水浸泡影响其使用寿命很难超过一年。防水密封带使用的都是双面胶或单面胶，长期浸泡后使用时间在10天左右，之后开始渗水。同时，塑料化粪池在冬季容易上冻，加速产品老化而且严重影响用户冬季使用。3、塑料化粪池检查口、清掏口是后期使用维护中关键的清掏检修口，目前市场成品塑料化粪池厂家生产的塑料化粪池清掏口尺寸都是直径DN200、DN300的清掏口，达不到标准要求DN400以上，后期人工无法清掏粪便，增加用户后期使用成本。而且塑料化粪池检查井井盖为塑料制品，冬季怕冻，夏季怕晒，容易老化、丢失，安全隐患较大，容易发生安全事故。生产的玻璃钢模压化粪池和缠绕化粪池检查井都是标准检查井可以满足后期维护需求。4、塑料化粪池隔舱设计不合理，仓室之间的间距较小，影响沉淀分解，容易堵塞，而且不易疏通，给用户使用带来很大的麻烦！

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

污水设备玻璃钢小型化粪池生产厂家