

BAD85-M防爆高效节能LED灯BAD85-M120

产品名称	BAD85-M防爆高效节能LED灯BAD85-M120
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:雅明防爆 型号:BAD85 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

产品详情

BAD85-M防爆高效节能LED灯BAD85-M120产品特性：

铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；高防腐性能的不锈钢外露紧固件；高硼硅物理钢化玻璃透明罩，棱形防眩光设计，抗4J能量冲击、透光率高、抗热聚变；纯隔爆结构，螺纹隔爆及止口隔爆形式，防爆性能可靠；

专业光学软件设计的二次配光系统，特制光学透镜，配光合理，照度均匀；光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔；

特制的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能；高功率因数 $\cos \phi$ 0.98；

可根据要求配装应急装置，当供电电源断电时，灯具自动切换的哦啊应急照明状态（见下表）；钢管布线G3/4”。

产品规格型号规格额定功率（W）防爆标志壳体类型BAD85-M2020 Exd II CT6 Gb IBAD85-M3030
BAD85-M5050IIBAD85-M7070BAD85-M100100IIIBAD85-M120120带应急功能参数应急启动时间（S）充电
时间（h）应急功率（W）应急照明时间（min） 0.32420/30/40/50 45技术参数执行标准：GB3836.1、G
B3836.2防爆标志：Exd II CT6 Gb额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）防护等级：I
P66防腐等级：WF1“WF2引入装置：G3/4”引入规格，适合 10mm- 14mm电缆接线端子：2.5mm^2
导线可靠连接安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式LED光源：20W、30
W50W、70W100W、120W灯具重量：2.1Kg2.8Kg3.8Kg节能描述项目名称金卤灯100WBAD85-M50W金卤
灯250WBAD85-M100W额定功率（W）10050250100工作电流（A）1.15/22V0.25/220V2.10/220V0.46/220V功
率因数 $\cos \phi$ 0.420.950.560.95灯具有效光通量58004500110008200使用寿命（h）10000500002000050000节能效
果近似的有效光通量，功率降低50%以上，节点55%以上，LED光源寿命延长5倍，减少维护使用，降低
输配电系统损耗配光曲线外形尺寸 安装示意图序号名称备注序号名称备注1（膨胀）螺栓用户自
备9120°弯管2G3/4”调管10G1 1/4”护栏立杆3BAD85-M防爆高效节能LED灯11管卡4防爆接线盒用户另

购12G1 1/4 " 弯管5防爆活接头用户另购13G1 1/2法兰立杆690°弯管14护栏用户自制7拉杆及螺母15固定支架用户自制8钩钉16G3/4 " 防爆连通节安装配件选配表安装方式供货配件吸顶式(X)外形及安装举例图表中序号2吊杆式(g)外形及安装举例图表中的序号10壁式(b)外形及安装举例图表中的序号5、6、7、8、9法兰式(f)外形及安装举例图表中的序号2、11护栏式(h)外形及安装举例图表中的序号2、14

订货须知：按照产品型号规格说明逐条选择并注明防爆标志；例如：需要70W规格，吸顶式安装，配接线盒，则产品型号规格为BAD85-S70xH Exd 11CT6 Gb；本灯具出厂时已配光源；安装附件的配置请查阅“安装配件选配表”。

质保承诺：本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。