

农村家用玻璃钢化粪池型号齐全

产品名称	农村家用玻璃钢化粪池型号齐全
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	329.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 性能:齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

农村家用玻璃钢化粪池型号齐全

玻璃钢化粪池的适用范围以及工作原理？适用范围主要的适用范围是住宅小区、学校社会等等的办公楼，工厂等等工业民用的建筑，可以很多的处理生活以及工业粪便的污水进行一个初步的处理。工作原理通过利用沉淀和厌氧发酵的原理处理生活中的污水，处理粪便纸屑等等杂质以及悬浮物。经过沉淀后的污泥进行厌氧消化，可以很好的改变污泥的结构。然后可以降低其中的含水量，用来做肥料。玻璃钢化粪池通常是玻璃钢整体缠绕而成，里面分为三格，中间由过粪管联通，通常是新鲜粪便由进粪口进入dy格池，池内粪便开始发酵分解初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，如果有未经充分发酵的粪皮和粪渣则阻留在dy池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，让粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比dy池显著减少，在第三格一般这样j进行了很好的腐化。化粪池作用和工作原理跟着经济的发展，越发正视环保题目。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除糊口污水中悬浮性有机物的处理举措措施，属于低级的过渡性糊口处理构筑物。化粪池尺寸，化粪池清理，玻璃钢化粪池，化粪池结构，化粪池尺度图集。各地应加快城市污水处理，逐步、尽快地取代化粪池，提高糊口污水的处理程度，保证污水处理效果，以保护环境，减少水污染，也解决了化粪池的环境卫生题目。化粪池有分为砖砌化粪池，玻璃钢化粪池。按期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。污水进入化粪池经由12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。

糊口污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。沉淀下来的污泥经由3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成不乱的无机物，易fb的生污泥转化为不乱的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。

农村家用玻璃钢化粪池型号齐全

玻璃钢化粪池安装方法？ 1.开挖坑槽 2.根据所用（SMC）模压玻璃钢化粪池的型号、规格、测量场地放线，坑槽开挖的尺寸比产品实际尺寸放宽500mm左右。串连连接是池体于池体间隔500mm，开挖按化粪池及实际埋深度挖。 3.开挖坑槽前应准备好电源、水泵、测量仪器等工具，做好防护措施。 4.基础处理 5.（1）对于一般土质，可以在原状土地基或经回填夯实的地基上铺设厚度为200mm沙粒层，再铺设100mm的中粗沙粒基础层。（2）坑槽不得受水浸泡，对受水浸泡的坑槽应首先排除坑槽内的积水再请出淤泥，换填良性土密实度达到95%后在铺设基础层 3、 组装（1）产品运至工地时，组装前应对产品进行验收时否符合所采用的型号，组件是否齐全，是否有破损。（2）按图纸要求组装，保证密封完好向前在组件槽口中。（3）组装完成后，必须进行密闭性测试。 4、 吊装（1）产品吊装时必须确认化粪池进出水口方向正确。（2）吊装时，应采用柔性吊带固定池体，不得使用刚性吊带（3）吊装就位后、要测定水平度，如不符合要求应及时调整，使之水平。 5、 加高检查孔 检查孔应适用轻便的塑料管材加高，在回填至池体顶部后，加高检查孔的高度应根据设计要求或视现场情况而定。 6、 设置进出水管，回填达到施工要求后连接进出管。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

农村家用玻璃钢化粪池型号齐全