

## BAD85-M圆形LED防爆灯 华荣HRD92-80W

产品名称	BAD85-M圆形LED防爆灯 华荣HRD92-80W
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:雅明防爆 型号BAD8:BAD85 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

### 产品详情

BAD85-M圆形LED防爆灯 BLED61喷砂房防爆泛光灯 华荣HRD92-80W适用场所：广泛用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；适用于防护等级较高、潮湿的场所。材质特性：外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；抗高强度冲击透明罩，棱晶防眩光设计；外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢；螺纹隔爆及止口隔爆结构，防爆性能可靠；高防护设计，采用耐高湿、耐老化的硅橡胶密封圈；采用大功率LED光源，单向发光，无侧照光线，光利用率高，高光效，高显色性，长寿命；特制恒流电源，功耗低，输出功率恒定，具有开路、短路、过热保护功能，保证LED光源可靠工作；特殊的散热结构设计，光源腔、电器腔、接线腔均独立设置，散热性能可靠，保证灯具的长寿命可靠应用；宽电压输入，光通量输出恒定，可瞬间启动。

性能特点：1.光学系统特点：优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效。采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能。精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率。2.驱动系统特点：采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能。具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力。具有宽电压兼容特性。容差20%电压波动。驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀。3.散热系统特点：精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作。精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命。精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿。4.整灯结构特点：采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能。采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击。全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成。5.灯具可另配置防爆应急电源装置，当供电网络突发故障正常照明停止后，灯具能在瞬间自动切换到应急照明状态。技术参数：额定电压：AC220V 50HZ 额定功率：20W-100W

-200W色温：5500K 防腐等级：WF2 光源类型：LED 防护等级：IP66 防爆标志：Exde IIcT6 引入  
电缆外径：8-12mm 安装方式：吸顶式、支架式、吊顶式、壁式、法兰式 重量：7.5kg 品质保证  
：本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达  
到设计要求,产品实行7年保用,光源保用三年  
,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护