

# MCXL-XWHM-Y-CN四合一检测仪报警故障维修

产品名称	MCXL-XWHM-Y-CN四合一检测仪报警故障维修
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:MCXL-XWHM-Y 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

MCXL-XWHM-Y-CN四合一检测仪报警故障维修参数：

仪器尺寸：

XL-X3：11.25 x 6.00 x 3.22 厘米（4.4 x 2.4 x 1.2 英寸）

重量：

XL：190 克（6.7 盎司）

X3：179 克（6.3 盎司）

工作温度：-4 °F 至 +122 °F（-20 °C 至 +50 °C），

存放温度：-40 °F 至 +122 °F（-40 °C 至 +50 °C）

工作湿度：0% 至 95% 相对湿度（非冷凝）

报警点：可随地区变化并由用户定义。启动自检时，所有报警设置点自动显示。

检测范围：

硫化氢 (H<sub>2</sub>S)：0-100 ppm（增量为 1/0.1 ppm）

CO : 0 - 500 ppm ( 增量为 1 ppm )

O<sub>2</sub> : 0 - 30.0% vol. ( 增量为 0.1% vol. )

可燃物气体 (LEL) : 0 - 100 ( LEL 增量为 1% ) 或

0 - 5.0% v/v 甲烷

传感器类型 :

H<sub>2</sub>S、CO、O<sub>2</sub> : 单一插入式电化电池

可燃气体 : 插入式催化珠

O<sub>2</sub> 测量原理 : 毛细管控制的浓度传感器或氧气泵。