

代理美国permatex 泰扬14600冷焊胶金属裂痕修补

产品名称	代理美国permatex 泰扬14600冷焊胶金属裂痕修补
公司名称	上海庾合实业有限公司
价格	46.00/支
规格参数	品牌:泰扬permatex 型号:14600 产地:美国
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢E139室
联系电话	021-5429 9816 13761538926

产品详情

泰扬牌Permatex冷焊胶 14600

Permatex Cold Weld Bond Compound. 14600

太阳牌冷焊胶Permatex 14600双组分粘接填充剂，15分钟见效，完全替代乙炔高温焊接和铜焊。完全固化后，可在其表面钻孔，打磨，上漆和凿洞。能抵挡汽车，修理厂，工业等常规液体腐蚀。间隙耐温达150度，抗剪切力高达3000PSI。建议用途铝，铜，黄铜，青铜，修补铸造件裂痕。

优点：焊接和熔接的另一选择，省事省钱。

完全固化后可以钻孔、涂漆，打磨。

耐腐蚀，修补后持久耐用。

耐温高达华氏300度，剪切力达3000PSI修复。

使用方法:

结合表面需清洗干净，不含油渍。并保持干爽。

挤出相等分量的修补剂和固化剂。

把两者混合直至颜色均匀为止。

涂上混合胶，再把多余的抹去。

混合后胶在4至6分钟固化（16小时后，零件可装配使用）

Permatex Cold Weld Bonding Compound 14600A 15-minute, two-part adhesive and filler system that eliminates the need for welding or brazing. Once cured, it can be drilled, sanded, painted or filed. Resists most automotive, shop and cleaning fluids. Withstands temperatures to 300 ° F intermittent. Over 3,000 PSI shear strength on steel. A 15-minute, two part adhesive and filler system that eliminates the need for welding or brazing Once cured, it can be drilled, sanded, painted or filled Resists most automotive, shop and cleaning fluids Withstands temperatures to 300o F intermittent Over 3,000 PSI shear strength on steel For use on these suggested applications: aluminum, steel, brass, bronze, castings and stampings