

北京高效空气过滤器

产品名称	北京高效空气过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	368.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

广州鑫盛净化设备有限公司是集洁净室净化设备及空气过滤器的研发、制造、检测、销售和设计、承建空气净化系统工程的一体化高科技企业，公司致力于为客户提供高品质的空气净化产品和一流的售后服务，积极协助客户解决所遇到的问题，为客户提供整体的空气净化解决方案。公司技术力量雄厚，并拥有国内最先进的数控加工设备，设有钣金、初中高效空气过滤器等车间，可承接生产全自动人/货风淋室、传递窗、超净工作台、高效送风口、层流罩FFU、空气自净器、手术室送风天花、无尘衣鞋柜、不锈钢制品等无尘室设备及初效、中效、亚高效、高效、超高效空气过滤器等多个系列和品种。

主要分为：有隔板高效过滤器，无隔板高效过滤器，V-型高效滤网，耐高温高效过滤器、液槽式高效无隔板过滤器。无隔板高效过滤器无隔板过滤器是用热熔胶代替有隔板过滤器的铝箔或纸隔板对滤材进行分隔。由于没有了隔板使得50mm厚的无隔板型过滤器能够达到150mm厚的有隔板过滤器的性能。90mm厚外框的HEPA在相同过滤面积及过滤效率的情况下，风量可以达到有隔板150mm厚标准阻力型的1.3倍，可以满足当今空气净化对各种空间和重量及能源消耗的严苛需求。有隔板高效过滤器有隔板高效过滤器是用超细纤维作滤料、优质牛皮纸热滚压成形或采用胶版纸、铝铂作分隔板，与木框、镀锌框、不锈钢外框或铝合金框组合而成，有隔板高效过滤器多采用双面上胶的铜版纸作分隔板，目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩，从而散发颗粒。适合于低级别的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。有隔板过滤器中，铝隔板过滤器主要用于高温或高湿环境，纸隔板过滤器用在普通洁净环境。有隔板风量相对较大，可以用作耐高温过滤。V型密褶式过滤器用于一般通风系统，具有过滤面积大，阻力低，使用寿命长等特点。它可作为高效过滤器的预过滤器使用，从而有效延长高效过滤器的使用寿命。耐高温高效过滤器该过滤器可以使用在250和350的高温环境，过滤效率可达到99.99% @0.3 μm。液槽式高效无隔板过滤器液槽式高效过滤器是工业洁净室、生物洁净室、制药洁净室、医疗洁净室较为理想的终端过滤器，也是其它净化设备较为理想的配套过滤器。液槽密封是优于国内目前常用的机械压紧装置密封的一种方法。液槽密封过滤器安装方便，密封十分可靠，是国际上普遍采用的高效过滤器密封方法。优点：密封性高，补漏性好。

XSE（鑫盛净化）--净我所能,与你共享洁净世界！