

# 湿喷机JTSP-16D型双喷头混凝土液压湿喷机，液压湿喷机

产品名称	湿喷机JTSP-16D型双喷头混凝土液压湿喷机，液压湿喷机
公司名称	郑州建特重工机械制造有限公司
价格	125000.00/部
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区宏康路66号
联系电话	037155015656 17737161639

## 产品详情

这款设备被广泛应用于地铁隧道，涵洞矿洞，工程建设，边坡支护等喷浆作业，在工程质量及工作效率方面都有很大程度的提高；同时这款建特混凝土湿喷机还具备结构合理、技术\*\*、性能可靠及安全性高的产品特性

产品主要性能特点：

- 1、工作效率高，采用液压泵送方式，系统可靠性高，输送量稳定；
- 2、泵送压力高，输送距离远，适应高难度施工环境；
- 3、喷射量连续可调，主油泵采用变量柱塞泵，喷射速度可自由调节；
- 4、采用最先进的全液压控制技术 1) 通过在主油缸直接拾取液压信号来推动主油缸（S 阀摆动油缸）换向阀 阀芯的运动来控制主油缸（S 阀摆动油缸）的换向，控制简单可靠；  
2) 全液压控制由于是通过液压阀来控制换向，避免了频繁的电气动作，提高了可靠性；换向时送料连续性好，喷浆冲击小，降低喷浆作业难度；
- 5、采用液压缓冲设计，实现泵送和摆缸系统主油路的柔和换向，降低换向冲击造成的振动和噪音，有效减少整机故障率；
- 6、采用大口径不变径 S 阀，有效降低混凝土通过 S 阀时的阻力，确保混凝土通过 S 阀时更流畅，提高了 S 阀及 S 阀轴承的使用寿命；
- 7、简化电控系统，取消了复杂 PLC 的使用，有效增加电控系统对工地环境的适应性、可靠性，降低电气故障率，同时大大降低客户对电控系统的检修难度；JTSP-16D 型混凝土湿喷机
- 8、控制面板操作电压为直流安全低压 24V，操作简单、方便，正、反泵操作、

泵送暂停操作、更换活塞操作、速凝剂开关操作都可一键完成；

9、使用自动润滑系统，对油脂加注量，加注时间自动控制，有效延长了各零部件的使用寿命；

10、关键部件采用国内大品牌，质量稳定可靠；

11、速凝剂添加系统采用国内名牌计量泵计量准确，雾化射流与喷嘴料流混合使得速凝剂与混凝土混合均匀；

12、整机结构简单，布局合理，方便日常检修维护。