

BW便携式气体检测仪GasAlertMicroClip XL

产品名称	BW便携式气体检测仪GasAlertMicroClip XL
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GasAlertMicr 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

BW便携式气体检测仪GasAlertMicroClip XL参数：

传感器类型：

H₂S、CO、O₂：单一插入式电化电池

可燃气体：插入式催化珠

O₂ 测量原理：毛细管控制的浓度传感器或氧气泵。

报警状态：

TWA 报警、STEL 报警、低限 (OL)

报警、高限报警、多种气体报警、超限报警、电量不足报警、置信蜂鸣音、自动关闭报警。

声音报警：30 厘米（1 英尺）距离，约 95 分贝（通常为？

100 分贝）可变脉冲报警器

视觉报警：红色发光两极管 (LED)

显示屏：

字母数字式液晶显示屏 (LCD)

背景光：

按下按钮以及在报警条件下亮起 5 秒钟，除非启用了隐藏模式。

自检：

启动时开始进行

校准：

自动归零和自动校准

氧气传感器：启动时进行自动校准（启用/ 禁用）

用户现场选项：启动信息、置信蜂鸣音、锁定报警、启用/ 禁用安全显示模式、氧气测量、可燃气体传感器测量、禁用传感器、设定校准间隔、强制校准、校准锁、设定冲击间隔、冲击到期锁、隐藏模式、语言选择、启用/ 禁用自动氧气校准、启动时启用/ 禁用自动归零、设定报警设置点、设定量程浓度值、设定STEL 计算周期、低限报警确认、IntelliFlash、置信蜂鸣音与IntelliFlash 间隔。

充电：

XT：2-3 小时

XL-X3：5-6 小时

正常充电：

XT：电池的标准使用寿命:10 小时，4小时内即可充满

XL-X3：电池的标准使用寿命:18 小时，6小时内即可充满

低温条件下的电池寿命:-4 ° F/-20 ° C 温度下，12 小时

750 个充电周期后，锂聚合电池的容量正常会损失约20%。

保修期间，电池在正常条件（-4 ° F/-20 ° C 到 122 ° F/50 ° C）下可保证 12 小时的运行时间。

人的生命只有一次，生命是如此地脆弱，需要精心的呵护，无视安全，就无视生命的存在。山东旭安电子科技有限公司愿你工作顺利，身体健康!仪器设备勤保养，生产自然更顺畅。