ABS/D－180/镇江奇美

产品名称	ABS/D－180/镇江奇美
公司名称	上海轩塑化工有限公司
价格	14100.00/吨
规格参数	熔体流动速率:1.7 比重:1.05 洛氏硬度:100
公司地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄5号4层4416室
联系电话	021-80181824 13818763625

产品详情

ABS/D－180/镇江奇美

①原料描述部分

规格级别

高刚性,高光泽 电子电器,家用电器,塑料玩具 注塑

外观颜色

该料用途

家电制品零件、电子零件、事物机器组门、电器产品外壳、休闲用具、玩具等。

备注说明

高光泽、高刚性

②加工条件

加工条件

③原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

熔体流动速率

200°C 5000g

ASTM D-1238

1.7

g/10min

物理性能

比重

23°C(73°F)

ASTM D-792

1.05

成型收缩率

ASTM D-955

0.4-0.6

%

机械性能

拉伸强度

ASTM D-638

480

kgf/cm2

洛氏硬度

ASTM D-785

100

M Scale

冲击强度

1/4〃(6.35mm) 23°C(73°F)

ASTM D-256

15

kgf.cm/cm

抗折强度

ASTM D-790

735

抗折模量

2450

热性能

燃烧性

FILE NO.E206417(1.59mm)

UL 94

1/16"HB

热变形温度

18.6kgf/cm2(264 Psi)

ASTM D-648

87

°C

热变形温度

189

°F