

MS台湾奇美PM-600

产品名称	MS台湾奇美PM-600
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	20.50/千克
规格参数	MS台湾奇美:MS台湾奇美 PM-600:PM-600 特性:一般射出成型及押出成型
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

供应MS塑胶原料PM-600

PM-600

MS树脂

一般射出成型及押出成型, 透明性近于压克力树脂(PMMA)

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527690kg/cm(MPa)[Lb/in²]断裂伸长率ASTM D638/ISO 5275%拉伸模量ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in²]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 17832000kg/cm(MPa)[Lb/in²]弯曲强度ASTM D790/ISO 1781000kg/cm(MPa)[Lb/in²]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 1791.8kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度)熔融指数(流动系数)200 /5kgASTM D1238/ISO 11331.5g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 11338.0g/10min成型收缩率ASTM D955%吸水率23 /24HASTM D570/ISO 62%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 7589 ()未退火ASTM D648/ISO 75 ()维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 ()熔点- ()燃烧性(率)UL941/16'HB线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力 Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注颜色特性一般射出成型及押出成型,

透明性近于压克力树脂(PMMA)。用途光学元件/玩具/灯罩灯饰/OA配件/食品容器/家电用品/建材

把一流的产品，以一流的服务带给客户是威创塑胶的经营宗旨，愿与各方宾客合作双赢
共创美好未来。