

# 广州易事特高频三单20KVAups电源 销售代理价

产品名称	广州易事特高频三单20KVAups电源 销售代理价
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:EAST易事特 型号:EA9020H 20K 产地:东莞
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

## 产品详情

EA900系列 三进单出 UPS

额定容量：6kVA-20kVA 工作方式：在线式应用领域：中小企业数据机房、金融系统小型网点...

### 产品介绍

第二代EA900系列6kVA-20kVA UPS是易事特公司集新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS电源，兼容三进单出和单进单出两种模式，采用先进的DSP数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，针对国内外中小企事业单位以及小型供电环境需求而专门推出的高端功率在线式UPS电源产品，可为用户的部门级服务器、中小型局域网、工作站、工控机、中小型医疗设备，及其它中小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。

### 应用领域

中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银等

### 性能特点

采用DSP数字控制技术

采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。

功率因数0.9

功率因数0.9，适合负载的发展趋势，实现更强的带载能力。

ECO功能经济模式

经济模式（ECO），整机效率大于98%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。

灵活的输入方式

兼容三进单出和单进单出,三相输入和单相输入可灵活切换。

灵活的电池配置

16节、20节电池可选，满足不同的使用需求。

绿色环保型

本系列产品为绿色环保型产品，符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法，在产品正常使用情况下，不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

变频模式

支持50Hz输入/60Hz输出或者60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户的特殊需求。

友好的人机界面

丰富的UPS信息显示。

中英文LCD显示和LED状态显示。

50/60Hz电源系统自适应

自动识别，适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统要求。

完善的保护措施

集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、IGBT过流保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。

冷启动和市电启动功能

市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求。

无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用。

可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换

双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

智能化电池管理

采用智能电池管理技术，采用自动均浮充切换的充电设计，有效的延长电池使用寿命，减少电池维护次数。

设有电池过压、欠压充等保护功能，大限度保护电池不损坏。

强大的扩展性功能

智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装SNMP卡、RS485、干接点卡、EMD环境监测器。

面板设定功能

ECO设定。

电池EOD点可由面板灵活设置，电池利用率大化。

输出电压设定208V/220V/230V/240V。